

焊接滑动支座制造厂家

产品名称	焊接滑动支座制造厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 焊接滑动支座生产厂家。批量生产制造焊接滑动支座。焊接滑动支座又称发泡混凝土保温板、无机防火保温板、A级防火保温板。是以普通硅酸盐水泥、发泡剂、外加剂等为材料，经混合、搅拌、发泡、切割等工艺制成的轻质气泡状绝热材料，其突出特征是在混凝土内部形成直径1-3mm封闭的泡沫孔，使混凝土轻质化和具有保温隔热性能。

焊接滑动支座防火隔热：焊接滑动支座是A1级不燃无机材料，耐火极限3小时以上，在高温或火灾情况下不会产生有毒气体。保温性能好：产品容积轻，导热系数低，吸水率低，是理想的保温、隔热材料。抗压强度高、粘结力强：ZC焊接滑动支座抗压强度高，大于0.5Mpa；系统材料具有良好的相容性，与墙体粘结强度高；板材干燥收缩值低，无空鼓开裂现象；抗风压能力强。

焊接滑动支座隔音性能好：泡沫水泥属多密闭孔材料，因此它也是一种良好的隔音材料，能起到良好的隔音效果，减少噪声影响，改善居住环境。与建筑物同寿命：系统稳定性好，抗碳化、老化和抗冻性能高，耐候性优良，与建筑物同寿命。目前建筑物设计寿命为50-100年，有机类材料的使用寿命大多为20-25年，二次施工成本大，环境污染大，且给人们生产生活带来不便。施工简便、周期短：专用砂浆直接粘结，易于操作，同步施工，大大缩短施工周期。节能、环保、利废:以普通硅酸盐水泥为主要原材料，高温下不会燃烧和产生有毒气体，无放射性，属于安全环保产品；生产、施工及使用中无有害气体排放，无矿物棉类材料飞尘对人体的伤害；建筑物报废拆除后，该材料经过粉碎可再次填充利用，不会对环境造成污染，实现可持续生产。

焊接滑动支座禹拓管道固定隔热管托的主要作用管托还有一个名称，叫做支座，和管托作用一样，用于管道的支撑，离开地面。焊接滑动支座高温蛭石管托用于高温管道。我公司创新产品种类，严格质量控制”，公司遵循着这样的原则，持续为客户提供有口碑的管道支吊架、管托产品蒸汽隔热型管托材质有多种，大致可分为镁钢隔热管托、蛭石绝热管托、耐高温蛭石管托、耐高温镁钢管托、耐高温管托、焊接滑动支座保温型管托为聚氨酯保温管托，供应商，保冷型管托为红松木块，利用红松木块进行保冷。焊接滑动支座高效隔热支吊架是铭意管道与高校、科研设计院所等机构联合组织技术力量，结合石化企业热力管道设计、施工、安装、运行中的实际问题，消化吸收国内外有关技术，应用传热基本理论，

通过仿真试验，选用合适的材料，开发出高科技产品。焊接滑动支座对于热力管网复杂的受力工况，能满足抗压、抗扭、抗弯、抗剪强度的需要。其合理的结构使支吊架与管道整体保温融为一体，从根本上消除“热桥”。