

# 上饶CDLA机械密封 CDLA机械密封厂 博特尔

产品名称	上饶CDLA机械密封 CDLA机械密封厂 博特尔
公司名称	博特尔密封科技（张家港）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州张家港市德积护漕港南路28-3号
联系电话	18921985767 18921985767

## 产品详情

集装式机械密封是把调动幻、静环、弹簧、辅助密封圈、轴套、压盖静密封垫等7个主要零件组合成一起的集合体、也可称集装式机封（Cartridge Seal），有时也称卡式密封。

特点：集装式机械密封因已组合成一个集合体，因此在机体上安装更加方便，快捷，密封可靠，是国内外机械密封发展的方向。

应用：集装式机械密封分为单端面和双端面，上饶CDLA机械密封，广泛应用于、腐蚀性强、密封泄漏要求高的场合。

### 高速机械密封要求

#### 1.减少转动件的重量(质量)，提高动力平衡度

高速时，离心力的影响使弹簧扭曲和偏离销孔中心，因此，弹簧是静止式。这样减少了转动件的重量及由此造成的不平衡度。

#### 2.及时排除摩擦热

加大冷却介质的流量，高速泵为10~20L/min，有的高速密封的冲洗量达50~100 L/min。

用油作阻封液时，为了使气体的溶解度和结焦尽量小，应选用粘度低的油。如摩擦副处于高温条件下工作时，CDLA机械密封厂，要尽可能使密封液在蒸发时不留残渣，所以使用聚乙二醇这类合成介质作阻封液，

#### 3.及时检查滑动端面磨损量

4.当端面磨损量达到0.005mm时，就要对端面进行研磨，并重新检查端面粗糙度和平直度。

静环密封圈越紧越好。静环密封圈基本处于静止状态，相对较紧密封效果会好些，但过紧也是有害的。一是引起静环密封因过度变形，CDLA机械密封费用，影响密封效果;二是静环材质以石墨居多，一般较脆，过度受力极易引起碎裂;三是安装、拆卸困难，极易损坏静环。

叶轮锁母越紧越好。机械密封泄漏中，轴套与轴之间的泄漏(轴间泄漏)是比较常见的。一般认为，轴间泄漏就是叶轮锁母没锁紧，其实导致轴间泄漏的因素较多，如轴间垫失效，偏移，轴间内有杂质，CDLA机械密封工厂，轴与轴套配合处有较大的形位误差，接触面破坏，轴上各部件间有间隙，轴头螺纹过长等都会导致轴间泄漏。锁母锁紧过度只会导致轴间垫过早失效，相反适度锁紧锁母，使轴间垫始终保持一定的压缩弹性，在运转中锁母会自动适时锁紧，使轴间始终处于良好的密封状态。

上饶CDLA机械密封-CDLA机械密封厂-博特尔(推荐商家)由博特尔密封科技(张家港)有限公司提供。博特尔密封科技(张家港)有限公司位于苏州张家港市德积护漕港南路28-3号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前博特尔在密封件中享有良好的声誉。博特尔取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。博特尔全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。