

厚博电子 合金电阻片销售 合金电阻片

产品名称	厚博电子 合金电阻片销售 合金电阻片
公司名称	佛山市南海厚博电子技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区丹灶镇新农社区青塘大道5号
联系电话	13925432838 13925432838

产品详情

厚膜电阻片是本公司专门为各种汽车、摩托车电喷型发动机节气门位置传感器设计的厚膜电路板。该系列产品耐燃油、润滑油及盐化雾等工业环境的腐蚀能力强，输出线性特性曲线好、抗磨性能强，使用寿命长，可用于德国BOSCH系统和美国DELPHI系统的节气门位置传感器。

导电塑料电阻片的分类方法：

1、按照电性能分类，合金电阻片，可分为：绝缘体、防静电体、导体、高导体。
通常电阻值在 $10^{10} \Omega \cdot \text{cm}$ 以上的称为绝缘体；电阻值在 $10^4 \sim 10^9 \Omega \cdot \text{cm}$ 范围内的称作半导体或防静电体；电阻值在 $10^4 \Omega \cdot \text{cm}$ 以下的称为导体；电阻值在 $10^0 \Omega \cdot \text{cm}$ 以下甚至更低的称为高导体。

厚膜电阻片介绍（附着力）：电阻器引出端的导体与基片的附着牢固，厚膜合金电阻片，其拉脱力 $\geq 100\text{N}$ 。

(1)耐溶剂性：电阻器在90#中1000小时，合金电阻片阻值，电阻值无变化。

(2)性：电阻器包装后，在温度 $-10 \sim -40^\circ\text{C}$ ，湿度大于70%以上，电阻片导体在一个月无氧化，合金

电阻片销售，色泽正常。

(3)而磨性：银钨触点或无锈钢触点在电极表面滑动（接触压力为 $0.25\pm 0.1\text{N}$ ）100万次后仍能满足电阻特性要求。耐磨次数在30万次以上，高达400万次，电阻值稳定，准确度高。

厚博电子(图)-合金电阻片销售-合金电阻片由佛山市南海厚博电子技术有限公司提供。行路致远，砥砺前行。佛山市南海厚博电子技术有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为相关零部件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!