

防火门定制 福建鑫恒辉防火门 福州防火门

产品名称	防火门定制 福建鑫恒辉防火门 福州防火门
公司名称	福建鑫恒辉消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市高岐工业区安里297号
联系电话	15959018998 15959018998

产品详情

钢质防火门的等级

纤维水泥板是以有机合成纤维、无机矿物纤维或纤维素纤维为增强材料，在水泥或水泥中加入硅质、钙质材料代替部分水泥作为胶结材料(硅质、钙质材料总量为不超过胶结材料总量的8 %)纤维水泥板以有机合成纤维、无机矿物纤维或纤维素纤维为增强材料，在水泥或水泥中加入硅质、钙质材料代替部分水泥作为胶结材料(硅质和钙质材料的总量不超过胶凝材料总量的8 %)、模压、蒸汽或高压蒸汽保护的板材

(1)无石棉纤维水泥板无石棉纤维水泥板是以无石棉纤维为增强材料制成的纤维水泥板，产品中石棉含量为零。分类等级和规格。无石棉纤维水泥板的产品代号为NAF。按密度可分为低密度板(代号L)、中密度板(代号M)、高密度板(代号H)三大类。钢质防火门按抗弯强度可分为五个强度等级：I级、II级、III级、IV级、V2)湿石棉纤维水泥板湿法石棉纤维水泥板是以水泥为主要材料，钢质隔热防火门，以石棉纤维为强化材料，木质防火门，经过打浆、抽真空、堆垛、加压、蒸汽保护、空气保护等工序制成薄型楼板。

防火门的构成

一樘防火门由以下部分组成：门框、门扇、门扇防火填充材料、防火合页、防火锁（推杆锁）、膨胀密封条、闭门器、顺序器、电磁门吸、防火玻璃

1、门框、门扇及门扇填充物

常用的木质防火门和钢质防火门的门扇和门框，分别是用难燃木材和钢材制作，门扇内若填充材料，则

填充对人体无毒无害的防火隔热材料

木质防火门所用木板应做阻燃处理，并满足GB/T8625-2005的要求

钢质防火门门框和门扇由镀锌铁板冲压、拼装而成。门框钢板厚度应大于1.2mm，门扇应大于0.8mm。钢板的物理、化学性能需满足冷轧、热轧钢板相应的标准要求

填充材料可使用硅酸铝棉、岩棉或珍珠岩防火板，其中岩棉、硅酸铝棉由于粉尘污染，随着新标准实施将逐步被淘汰。

近年来，门芯的填充材料已基本采用珍珠岩防火板。珍珠岩防火板相比其它门芯材料具有无毒性、绝热性能好、工艺简单的特点。填充材料主要关注其燃烧性能和产烟毒性。

钢质防火门大尺寸可以多大？

钢质防火门是目前建筑中使用的耐火隔离产品，即可设置于民用建筑要可以安装在工业厂房中，能作为家用防火门使用，也能作为商业防火门。

GFM钢防火门尺寸根据制作材料的特点，可制作较大规格型号;于其它木质或者玻璃防火门局限性不同，金属材质可随着门体尺寸的增大，增加钢板厚度，内部加衬，更加符合超大规格门制造条件。

目前钢质防火门大尺寸可以做到5米左右，宽高见方可以达到4.5米之大;满足了大型建筑对于超大门洞的使用需求，耐火极间主要为1及1.5小时两个等级。

钢质超大防火门钢板厚度远高于常规钢质门，门扇厚度超过6公分，内部填充环保阻燃耐火材料，手工焊接打磨，表面塑粉喷涂，福州防火门，自然柔和，防火门定制，不易脱落。

超大门属于非标定制防火门，根据消费者预留门洞规格进行加工制作，依据门体规格我们把2.3-3米，3-3.9米，3.9-5米分为三个档次，不同工艺，价格有所出入。

防火门定制-福建鑫恒辉防火门(在线咨询)-福州防火门由福建鑫恒辉消防科技有限公司提供。福建鑫恒辉消防科技有限公司是福建福州,防盗门的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在鑫恒辉防火门领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创鑫恒辉防火门更加美好的未来。