

# 防火门 福州鑫恒辉防火门公司 福州不锈钢防火门

产品名称	防火门 福州鑫恒辉防火门公司 福州不锈钢防火门
公司名称	福建鑫恒辉消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市高岐工业区安里297号
联系电话	15959018998 15959018998

## 产品详情

### 竖向管井处

电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道，由于不是重点防火区域，可设置丙级防火门，福州木质防火门，防止火灾和烟气通过竖井或管道井蔓延

### 重要设备间处

重要设备间需要设置防火门，以保护设备安全

设备间防火门的选择：

需要设置防火门的设备间：变配电室、通风空气调节机房、消防水泵房、电梯机房、发电机房、储油间

需要设置乙级防火门的设备间：消防控制室、灭火设备室

### 钢质防火门的技术要求

在我们的日常防火中，必须安装钢质防火门以防火。

在许多重要场合中安装防火产品对生产技术和应用效果都要求很高的技术要求。

由于制造商对防火门的生产技术要求非常严格，因此在生产钢质防火门时，为了确保产品安全，对材料的要求在加工方面非常严格。门框和门扇中使用的钢板需要采用方便的版本，并且一次要滚压成型。此外，门框装有焊接的加强角钢，门框铰链与镀锌泥河门扇外侧的墙壁焊接在一起，具有加强的隔板。

在这一系列的生产过程中，对钢材厚度，门板和一些配件的厚度的要求非常严格。在完成整个门框的生产后，防火门，通常选择门框内的填充材料为水泥珍珠岩砂浆或水泥砂浆进行填充，它们在防止内部起火方面可以起到很好的作用。

装在门扇中的珍珠岩或水泥泡沫板可以达到很好的防火效果，因此，当您购买钢制防火门时，不必担心其防火等级，因为只要是通过正规制造商进行的采购，所购买产品的质量就可以满足技术要求。

### 钢质防火门常存在的质量问题及检查重点

本人通过近年来对钢质防火门的生产制作及工程现场管理验收经验，在建筑工程及使用领域经常出现以下质量问题：

1、原材料问题：实际使用的原材料与设计或检测时的材料不相符。如钢板用薄板代替厚板，福州钢质隔热防火门，冷轧代替镀锌，防火隔热材料不填充，或用蜂窝纸板、岩棉代替硅酸铝纤维棉或填塞不满，以次充好，降低其生产成本。检查的重点为对照检测报告资料中技术要求之内容，填充材料:一种方法是敲打声音检查法，发闷的声音表明门框、门扇内有填充物，越闷表明填充的越实在;另一种方法是缝隙检查法，即从门框、门扇的各孔洞(合页孔、锁孔、插销孔、闭门器顺序器固定孔、上下透气孔、工艺孔等)处检查，目前，市场上销售的甲、乙级防火门用填充物为白色硅酸铝纤维棉（容重不同，福州不锈钢防火门，为200kg/m<sup>3</sup>以上，乙级为160kg/m<sup>3</sup>以上），丙级的用黄色的岩棉。

防火门-福州鑫恒辉防火门公司-福州不锈钢防火门由福建鑫恒辉消防科技有限公司提供。“防火卷帘门,防盗门,防火窗”选择福建鑫恒辉消防科技有限公司，公司位于：福建省福州市闽侯县南屿镇晓岐村安里297号，多年来，鑫恒辉防火门坚持为客户提供好的服务，联系人：魏先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。鑫恒辉防火门期待成为您的长期合作伙伴！