建筑门窗墙体保温性能检测设备、建筑门窗、墙体保温性能检测设备

产品名称	建筑门窗墙体保温性能检测设备、建筑门窗、墙体保温性能检测设备
公司名称	济南市天桥区三思行试验仪器供应站
价格	.00/个
规格参数	类型:建筑节能 检测系统:微机控制 电源电压:380V/220V（V）
公司地址	中国 山东 济南市 天桥区无影山北路58号（建科院往北3公里路东）
联系电话	86 0531 88398226 13906404090

产品详情

类型	建筑节能	检测系统	微机控制
电源电压	380V/220V（V）	工作温度	室温（℃）
尺寸	5000*3000*3500（mm）	品牌	北京三思行
型号	SSX-BWM		

型号：ssx-bwm

一、仪器介绍

建筑门窗、墙体保温性能检测设备是结合我国建筑及生产行业的实际情况开发研制。该设备具有数据采集精确，控制稳定、可靠，自动计算，原始记录及报表可以自动保存、打印，历史数据可查询、打印以及操作方便、易学易会等多项功能特点。该系列产品是各省、市、地（县）质量检测机构，技术监督部门，建筑行业的工程质量监督部门，科研单位及建筑用门窗生产单位的进行保温性能检测的必要设备。

二、执行标准

gb/t 8484-2002《建筑外窗保温性能分级及检测方法》gb/t 8484-2008《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》

三、产品参数

建筑外窗：2.4m×1.8m、1.5m×1.5m（可根据用户要求定制）试件洞口尺寸为：2.4m×1.8m、1.5m×1.5m试件框热阻值：≥10.0m2.k/w标准试件：2.4m×1.8m、1.5m×1.5m热箱的加热方式及温度控制：热箱加热方式：直热式电加热器测量精度：0.1%热箱内温度调节范围：18°C～20°C波动范围不超过：±0.1°C自动控温，温度稳定需要时间不超过1小时

冷箱的制冷方式及温度控制：冷箱采用一台法国泰康（制冷功率为6p/台）大功率制冷机组一直开启，进行制冷；冷箱内设置一台蒸发器，蒸发器下面装置不锈钢水槽，盛接冷凝水。下拉温度到-20°C，需要1个小时。在温度下拉到-20°C时，温度即可稳定。冷箱采用冷热对抗平衡温度调节，采用2支1.0kw干烧式加热管加热，智能温控仪表ai808进行精确调温，温度波动范围小于0.2k。