

# 氧指数测定仪、氧指数保温材料

产品名称	氧指数测定仪、氧指数保温材料
公司名称	济南市天桥区三思行试验仪器供应站
价格	.00/个
规格参数	类型:保温材料 品牌:北京三思行 型号:HC-2
公司地址	中国 山东 济南市 天桥区无影山北路58号（建科院往北3公里路东）
联系电话	86 0531 88398226 13906404090

## 产品详情

类型	保温材料	品牌	北京三思行
型号	HC-2	测量范围	0-80%
可测样品状态	固体	外形尺寸	520mm × 250mm × 365mm ( mm )
适用范围	聚合物燃烧过程中所需氧的体积百分比		

### 一、执行标准：

gb/t2406-1993《塑料燃烧性能试验方法氧指数法》标准设计。

### 二、仪器介绍：

用于均质材料，层压材料、泡沫材料、软片和薄膜材料，在常温常压下，氧、氮混合气体中测定刚好维持试样燃烧时的氧浓度。

面板式操作，气体压力，流量调节灵活、方便、准确，并可直接读数，点燃试样、更换试样方便、迅速。配有排烟系统，能显示氧浓度。

### 三、技术参数：

燃烧筒：为耐热玻璃管，内径75mm，高450mm，顶部出口内径40mm

流量测试及控制系统：

控制精度：±5% (v/v)

计时装置：

精度：±0.25s