

24芯三网合一光纤分纤箱 共建三网分线箱配置说明

产品名称	24芯三网合一光纤分纤箱 共建三网分线箱配置说明
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	180.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

24芯三网合一光纤分纤箱 共建三网分线箱配置说明

远捷通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务，远捷公司以“创新、高效、务实”的企业精神，以“求新、求变、求快”的发展战略，迎接光通信的美好未来。

中国移动、中国联通、中国电信、

材质：冷轧板 不锈钢

型号：24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯

使用区：移动 联通 铁通 电信 广电FTTH FTTB FTTX FTTP

安装地方：壁挂式 楼道 室外 室内 抱杆式 入墙式家庭住宅

一、 产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

二、 主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装
- 8.具有临时尾纤存储区域
- 9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

三、 技术参数：

- 1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度
2. 箱门开启角度：180°
- 3.大气压力:70Kpa-106Kpa
- 4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B
- 5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB
- 6.插拔耐久性寿命>1000次
- 7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)
- 8.抗电强度:能承受3000V(直流电)/1min无击穿/无飞弧现象

适用性指标:

- 1.标称工作波长850nm1310nm1550nm;
- 2.光纤光缆符合GB/T11819和GB/T7424规范;
- 3.光纤活动连接器符合GB12507以及相关标准规范.
- 4.前面操作、安装都相当迅速方便
- 5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护
- 6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，
- 7.外型尺寸：壁挂式700*600*120MM
镶嵌式：入墙尺寸 700*600*120MM 外墙尺寸 720*620*140MM
- 8.产品重量：壁挂式：

耗尽层从结区直拉通到I层与P'层相接的范围内。在整个范围内，电场增加较小。这样，这种拉通型APD (RAPD)器件就将电场分为两部分，一部分是使光生载流子逐渐加速的较低电场，另部分是产生雪崩倍增效应的高电场区，这种电场分布有利于降低工作电压。这是一种全耗尽型结构，具有光电转换效率高、响应速度快和附加噪声低等优点。雪崩光电二极管根据使用的材料不同分为几种: Si-APD (工作在短波长区)、GC-APD和InGaAS-APD (工作在长波长区)等。