

亿佰通高分子钢编复合管

产品名称	亿佰通高分子钢编复合管
公司名称	衡水亿佰通管业有限公司
价格	100.00/米
规格参数	亿佰通:亿佰通 180:180 15:15
公司地址	河北景县河北省王千寺工业开发区
联系电话	15930839119

产品详情

钢骨架塑料复合管 球墨铸铁管 定长最长可为12米（也可定制更长），管网内接头数量较少。定长最长为6米，管网内接头数量较多。

柔韧性好，可以随地势的起伏蛇形铺设，较容易地绕过障碍物，使接头数量进一步减少。

柔韧性差，遇复杂地形障碍物需弯头等配件数量多，使接头数量进一步增多，安全隐患多。

耐腐蚀性能好，不需要做防腐处理。耐腐蚀性能差，需要作防腐处理。

抗冲击性好，具有较高的断裂延伸率（>350%）抗冲击性能差，断裂延伸率低（>10%）

管道采用电熔式连接，连接简单，具有较好的气密性 管道采用承插式连接，连接较复杂

比重为钢材的30%左右，相同体积重量较轻，运输、施工容易，施工费用低。

比重为6.9，运输、施工较困难，施工费用高。维修简单方便，维护费用低。

不易维修（无法焊接），维护费用高。使用寿命可长达50年。使用寿命为15年左右。管线经过一些承载力小或不稳定的地层（因抽取地下水而造成的沉降、沼泽地等）时，随地层移动抗变形能力好，管线接头处不易破坏。管线经过前述不稳定地层时，随地层移动管线接头处容易破坏。

当管线处于地震断带受到冲击力时，管线不易直接断裂破坏。

管线受到地震带的冲击时易发生断裂破坏。管线破坏形式主要是外力破坏，总体安全性较高。

管线破坏形式较多，总体安全性较低。

卫生性能好，通过国家预防医学会的各项测试，可以输送饮用水。卫生性能较差。