

风幕机风帘机空气幕(—上海风济)安全防爆型[1.2米]

产品名称	风幕机风帘机空气幕(—上海风济)安全防爆型[1.2米]
公司名称	上海风济空调设备厂
价格	1700.00/台
规格参数	品牌:风幕机-风济牌风幕机 型号:防静电防爆型[1.2米] 类型:贯流式风幕机
公司地址	中国 上海市闵行区 上海闵行区浦江镇三鲁路467号
联系电话	86 021 64915673 13003130878

产品详情

品牌	风幕机-风济牌风幕机	型号	防静电 防爆型[1.2米]
类型	贯流式风幕机	材质	铁壳风机
性能	防静电 防爆	频率	50 (hz)
风轮直径	125 (mm)	噪声	小于50分贝
电压	220 (V)	功率	120 (w)
风量	1280-3000 (m3/h)	机身长度	1200 (mm)
产品别名	空气幕,风帘机	用途	防尘、防污染、防蚊蝇， 隔离冷热空气对流，延长 空调使用寿命

上海风济空调设备厂是上海一家专业研制开发环保型通风设备及风幕机且具有雄厚实力和良好信誉的的大型生产厂家。公司坐落于浦东开发区，东临浦东国际机场，西临虹桥国际机场，南临杭州湾，北临上海2010年世博基地，交通便利四通八达。公司拥有现代化的制造、检测设备，公司产品更是在引进国际先进技术、吸收国内同类产品优点的基础上优化精简设计而成的，经上海交电商品质量监督检验测试中心性能测试，该产品主要技术性能指标均达到国际同类产品的先进水平。风济牌系列风幕机已成为沪上知名品牌，为上海世博会法国馆指定风幕机品牌。风济牌风幕机——品种多规格全，有遥控型风幕机、强风型风幕机、薄型低噪音型风幕机、豪华圆弧型风幕机、水汽风幕机、电加热风幕、不锈钢风幕，还有感应风幕等等。风济牌风幕机外形美观，风量大，噪音小，安全耐用。在国内同行中首家推出厂家终身维护的贴心售后服务，产品质量、信誉、服务等方面得到国内外新老客户信赖和好评。，我公司产品立足国际市场，出口欧美、东南亚各国，誉满全球，本公司一如既往，向广大客户提供优质产品和一流服务。风幕机是一面无形的门帘，亦称风帘机、空气幕、空气门。可安装在制冷、空调、防尘、隔热的商场、剧院、宾馆、饭店、会议厅、冷藏库、手术室及家居等门口上方，用该机器能把室内外的空气隔开，使人员出入方便，又能防止室内外冷热空气交换，同时具有防尘、防污染、防蚊蝇之功效。与空调配套使用，效果显著，更能延长空调的使用寿命。广泛用于电子、仪表、制药、食品、精密加工、化工、制鞋、及服务、商业等等行业。

还有更多型号，您还可以订做特殊型号，快速方便一定让您满意。

大批量定货可享受更多优惠，欢迎来电来函，请联系周晓敏女士-联系电话：13003130878

厂家直销，上海市免费上门安装到位

防静电、防爆型风幕机（有质检证书和专利）

型号规格	fm12.5-90	fm12.5-120	fm12.5-150	fm12.5-180
电机转速 (转/分)	1400	1400	1400	1400
电机转速 (转/分)	1150	1150	1150	1150
机身长度 (mm)	900	1200	1500	1800
风轮直径 (mm)	125	125	125	125
额定电压 (v)	220	220	220	220
额定频率 (hz)	50	50	50	50
功率 (w)220v	120	120	180	250
ptc发热功率 (kw)				
出口风速 (米/秒)	9-11	9-11	9-11	10-13
出口风量 (立方米)/分	45-60	45-60	45-60	48-62
噪音 (db)	50	50	50	50
有效遮面 (m)	3.2	3.2	3.2	3.8
重量 (kg)	17	20	25	28
外形尺寸 (mm)	900 × 210 × 210	1200 × 210 × 210	1500 × 210 × 210	1800 × 210 × 210

采用先进的防爆技术，适用于对安全生产有相当高要求及其它的特殊场所。