

## 2PE防腐钢管 山东天企钢铁厂家

产品名称	2PE防腐钢管 山东天企钢铁厂家
公司名称	天企钢铁（山东）有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区许营汪庄西首2号厂房
联系电话	15763599990 15763599990

### 产品详情

2PE防腐钢管涂料在涂装过程中，工程质量常常会呈现一个现象，便是涂层咬底，部分地区起泡，乃至是底层漆膜丢失附出力。引起此现象的原因是：

（1）涂层的配套功能欠好，底漆和面漆不配套。在极性较弱溶剂制成的涂料表层施涂含强极性溶剂的涂料。如在醇酸漆或油脂漆上层加涂硝基漆；含松香的树脂成膜后加涂大漆；在油脂漆上涂装醇酸涂料；在醇酸或油脂漆上加涂氧化橡胶涂料、聚氨酯涂料等。强溶剂对漆膜的渗透和溶胀使基层涂膜咬起。

（2）涂层未干透就涂装下一道涂料。如过磁漆或清漆未干透，加涂第二道涂料。

（3）在涂装面漆或下道漆时，选择过强的稀释剂，将底层涂料溶胀。

（1）管径 $\gg 600$ mm的钢管应进行管道内防腐，采用普通防腐。如遇管道送饮用水时，则防腐采用卫生级的防腐材料。

（2）上钢管（包括管件及钢件）采用普通防腐

（3）地下钢管（包括管件及钢件）采用加强防腐

（4）循环水管及其它穿越道路、铁路、河流等部分的地下钢管（包括管件及钢件）采用重加强防腐。本工程循环水管、补给水管的外防腐采用重加强防腐。

2PE防腐钢管水泥砂浆衬里输水钢管通过离心机或管道喷涂机在钢管内壁形成8~16 mm的水泥涂层。

2PE防腐钢管是采用成型工艺，将搅拌好的水泥砂浆，在清理过的管道内壁上按照设计厚度要求，分一次或多次涂衬，2PE防腐钢管，经过一定时间养护后，形成一个与管内壁紧密结合的高强度圆壳体内衬层。

一般直径1620以上的大口径管道做水泥砂浆防腐时需加入铁丝网以增强水泥砂浆的坚固性，防止裂缝脱落。利用水泥砂浆特有的碱性，使管道内表面形成钝化膜而得到保护的技术。

在施工中，通过加入添加剂，提高养护期的温度、湿度则可以有效减少施工初期产生的裂缝。另外，水泥砂浆的终收缩期为1-2年，钢管投入运行后，水泥砂浆长期在水中继续硬结，可使裂缝自动弥合，不影响防腐蚀的效果。

在进行防腐完毕以后一定要进行风干，时间大概在2-3天，主要目的就是防止出现裂痕。

2PE防腐钢管-山东天企钢铁厂家(图)由天企钢铁（山东）有限责任公司提供。天企钢铁（山东）有限责任公司是从事“无缝钢管,防腐保温管,注浆管,彩涂卷,镀锌板,护栏板,型材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：邓经理。同时本公司还是从事Q345b合金钢管，27SiMn合金管，合金钢管厂家的厂家，欢迎来电咨询。