

POM 韩国工程塑料 F20-03 LOF 中粘度 一般注塑成型用 标准牌号

产品名称	POM 韩国工程塑料 F20-03 LOF 中粘度 一般注塑成型用 标准牌号
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	26.00/kg
规格参数	型号:F20-03 LOF 厂商:韩国工程塑料 特性级别:标准牌号
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

冲击性能额定值单位制测试方法	6.5
热变性能额定值单位制测试方法	100
电气性能额定值单位制测试方法	1.0E+16
体积电阻率	1.0E+14
介电强度	19

POM【聚甲醛】英文名称：Polyoxymethylene(Polyformaldehyde)

POM（聚甲醛树脂）定义：聚甲醛是一种没有侧链、高密度、高结晶性的线型聚合物。按其分子链中化学结构的不

同，可分为均聚甲醛和共聚甲醛两种。两者的重要区别是：均聚甲醛密度、结晶度、熔点都高，但热稳定性差，加

工温度范围窄（约10℃），对酸碱稳定性略低；而共聚甲醛密度、结晶度、熔点、强度都较低，但热稳定性好，不

易分解，加工温度范围宽（约50℃），对酸碱稳定性较好。是具有的综合性能的工程塑料。有良好的物理、机械和

化学性能，尤其是有的性能。俗称赛钢或夺钢，为第三大通用塑料。适于制作减磨零件，传动零件，以及化工，仪

表等零件。