

浮球液位控制开关 浮球液位控制开关

产品名称	浮球液位控制开关 浮球液位控制开关
公司名称	无锡龙华电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:浮球液位控制开关 型号:WMY 类型:浮球液位变送器
公司地址	无锡市钱姚路88号-S-A20
联系电话	18762812765 13812511503

产品详情

品牌	浮球液位控制开关	型号	WMY
类型	浮球液位变送器	测量范围	0-1000m
输出电流	4-20 (mA)	测量精度	0.5
工作温度	0-100 ()	材质	304
电源电压	12-36	适用范围	液体等

结构简单，安装方便，维护费用低

多种材质可以选择，适合多种场合使用[浮球开关](#)

是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器件，它具有比一般机械开关体积小、速度快、作用寿命长，与电子开关相比，它又有抗负载冲击能力强的特点，其在造船、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理、电工、染料工业、油压机械等方面都得到了广泛的应用。

特点:

适用范围广、安装形式多样

多点控制

无源器件,性能稳定可靠，抗干扰能力

结构简单，安装方便，维护费用低

多种材质可以选择，适合多种场合使用

技术参数: 测量范围：0 ~ 8000mm 精确度: ± 10 mm 触点功率： 70w 控制开关电压：dc/ac220v、dc24v
控制接点寿命： 1×10^7 次 工作压力：1.6 mpa 2.5mpa 工作温度: 标准型:-35 ~ 120 高温订制
浮子材质：f4，pp，304，304+f4 介质密度: 0.5 ~ 2.0g/cm³ 介质粘度: 0.8pa s 3pa s 连接：螺纹或法兰
接线形式：普通接线盒或防爆接线盒或甩线 外壳防护:ip65

选型考虑：浮球液位开关分为固定磁浮球液位开关和可调磁浮球液位开关,选择磁浮球液位开关的一个型号时要考虑固定或可调磁滞现象，液体密度，安装位置和过程连接。