

直供 Bear/小熊 SNJ-504 米酒酸奶机 微电脑式 1L容量

产品名称	直供 Bear/小熊 SNJ-504 米酒酸奶机 微电脑式 1L容量
公司名称	永康市芝英西卢忠昊机械配件厂
价格	107.00/台
规格参数	品牌:小熊 型号:SNJ-504 容量:501-1000ml (L)
公司地址	永康市芝英镇西卢村英基山13号
联系电话	86 0579 87455081 13967467376

产品详情

品牌	小熊	型号	SNJ-504
容量	501-1000ml (L)	功能	米酒、酸奶
控制方式	微电脑式	电源电压	220 (V)
尺寸	254x24x180(mm)	重量	2 (KG)
额定功率	20 (W)		

产品说明：

多功能酸奶机snj-504的主要特点：1．精致设计、时尚外观。2．独特的防聚热结构设计，确保乳酸菌和甜酒根酶的活性。3．一机多用，可做酸奶，也可以做甜酒。4．采用自动恒温的ptc发热体，安全节能，功率仅20w。5．微电脑控制，温度控制精确。6．具有定时功能，酸奶或甜酒制作全自动完成。7．具有声音提醒功能，使用更方便。

小熊酸奶机对比

型号	功能	控制方式	额定容量	适合人数使用	额定功率	容器材质
snj-10a	酸奶机	全自动	1l	3-4	15w	fda认证的食品级塑料
snj-10a	酸奶机	全自动	1l	3-4	15w	不锈钢内胆
snj-10b	酸奶机	微电脑	1l	3-4	15w	fda认证的食品级塑料

snj-10c	酸奶机	微电脑	0.5l	1-2	15w	fda认证的食品级塑料
snj-10d	酸奶机	全自动	0.5l	1-2	15w	fda认证的食品级塑料
snj-20a	酸奶机	全自动	1.5l	3-6	20w	fda认证的食品级塑料
snj-20b	酸奶机	微电脑	1.5l	3-6	20w	fda认证的食品级塑料
snj-20c	酸奶机	微电脑	1l	3-4	20w	晶透玻璃容器
snj-20d	酸奶机	全自动	1l	3-4	20w	晶透玻璃容器
snj-501	米酒酸奶机	微电脑	1l	3-4	15w	不锈钢内胆
snj-502	米酒酸奶机	微电脑	1l	3-4	20w	晶透玻璃容器
snj-503	酸奶机	全自动	1l	3-4	20w	fda认证的食品级塑料
snj-504	米酒酸奶机	微电脑	1l	3-4	20w	晶透玻璃容器
snj-505	冰激淋酸奶机	全自动	0.5l	1-2	15w	fda认证的食品级塑料
全自动与微电脑的区别：微电脑的比全自动的温度控制更精确，且酸奶完成时会自动断电并有蜂鸣声提醒。						

使用方法

1、把冷冻的酸奶发酵剂从冰箱拿出；2、用开水对酸奶机的容器进行杀菌消毒；3、在容器里倒入少量的纯牛奶，再把酸奶发酵剂整小包倒入容器，用勺子或筷子充分搅拌均匀；4、把剩余的纯牛奶倒入容器，用勺子或筷子再次搅拌均匀；5、把容器盖盖好，放入酸奶机本体内；6、冬天制作的时候，可以在本体内加入温水；7、把酸奶机的上盖盖好；8、插好插头，酸奶机开始工作；微电脑酸奶机需要设定好发酵时间（详情请参照使用说明书）；9、用纯酸奶作发酵源时，发酵时间6-8小时；用酸奶发酵剂作发酵源时，发酵时间8-12小时；发酵时间会受环境温度及原料初始温度的影响，所以环境温度低或用冷藏的牛奶制作时需适当延长。但最长不超过14小时。（用纯酸奶作发酵源时最长不超过10小时）10、发酵好的酸奶凝结成“豆腐花”状，温度在40左右可立即食用。夏天的时候，放入冰箱冷藏下，酸奶香味纯正，口感极佳；11、酸奶在食用前，可根据自己的口味要求添加水果汁、果糖、蜂蜜等进行调味后食用；12、没有喝完的酸奶需要在4下冷藏。

温馨提示（1）酸奶冷藏的时间不能超过10天，在3天内食用最佳，因酸奶中的乳酸菌在这段时间活性最高。（2）喝完酸奶后要及时漱口，或者最好使用吸管，可以减少乳酸接触牙齿的机会。因为乳酸对牙齿有腐蚀作用。（3）白细绵密，诱着淡淡乳香的酸奶，充满了健康养身的奥秘，变化多端的食用方法更是令人爱不释手。它还有意想不到的风貌正等着知音去发掘，只要了解它接触它，相信你一定会爱上这百变的酸奶。

产品名称：米酒酸奶机

型号：snj-504

容量：1500ml

功率：20w

适用人数：1-6人

包装规格：6台/箱

双容器：pp塑料内胆+玻璃内胆。

可做酸奶，也可以做甜酒。

独特的防聚热结构，确保乳酸菌和甜酒根酶的活性。陶瓷ptc发热体。微电脑控制，温度控制精确。
具有定时功能。酸奶制作完成蜂鸣声提示。

自制酸奶详细步骤：1. 把冷冻的酸奶发酵剂从冰箱拿出；2. 用开水对酸奶机的容器进行杀菌消毒；3. 在容器里倒入少量的纯牛奶（牛奶、羊奶、奶粉、豆浆都可以当作酸奶的原料），再把酸奶发酵剂整小包倒入容器，用勺子或筷子充分搅拌均匀；4. 把剩余的纯牛奶倒入容器，用勺子或筷子再次搅拌均匀；5. 把容器盖盖好，放入酸奶机本体内；6. 冬天制作的时候，可以在本体内加入温水；7.

把酸奶机的上盖盖好；8.

插好插头，酸奶机开始工作；微电脑酸奶机需要设定好发酵时间（详情请参照使用说明书）；9. 用纯酸奶作发酵源时，发酵时间6-8小时；用酸奶发酵剂作发酵源时，发酵时间8-12小时；发酵时间会受环境温度及原料初始温度的影响，所以环境温度低或用冷藏的牛奶制作时需适当延长发酵时间，但最长不超过14小时（用纯酸奶作发酵源时最长不超过10小时）；10. 发酵好的酸奶凝结成“豆腐花”状，温度在40℃左右可立即食用，夏天的时候，放入冰箱冷藏下，酸奶香味纯正，口感极佳；11.

酸奶在食用前，可根据自己的口味要求添加水果汁、果糖、蜂蜜等进行调味后食用；12.

没有喝完的酸奶需要在4℃下冷藏。

【产品说明】

1. 精致设计、时尚外观。2. 独特的防聚热结构设计，确保乳酸菌的活性。3. 透明上盖、容器盖，制作状况一目了然。4. 采用保鲜盒式容器设计，使酸奶在制作保鲜过程免受外界污染。5. 采用可自动恒温的ptc发热，安全节能，功率仅15w。6. 与食物接触的容器采用通过美国fda认证的食品级安全材质。7. 容器采用宽口扁平化设计，便于清洗、放置和原料的加入，并绝不会翻倒。8. 具有定时和数码显示功能，酸奶制作完成后，会有蜂鸣声提醒，让你使用起来更加得心应手。

【注意事项】1. 使用前应检查铭牌所标额定电压是否与您使用的电压一致。2. 请勿在易燃物品附近使用本机。3. 禁止用湿手拨插电源插头，否则可能导致触电。4. 产品严禁用水冲洗或浸入水中，以免破坏电器性能。5. 非电器专业人员切勿自行改装、拆卸或修理本产品。6. 不要放在不稳定、潮湿或靠近其它热源的地方使用，否则会收到损伤或发生故障。7. 如电源线损坏，一定要向生产商或代理商更换，以免发生危险。8. 要保证酸奶机放在小孩接触不到的地方。特别是不小心碰触按键时，可能导致酸奶机停止工作。

【清洗和保养】1. 产品使用后，必须拔掉插头，然后待完全冷却后再开始清洗。2. 用完后应及时清洗，以免产品出现异味。3. 不要用香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷、不锈钢丝球等来擦拭。4. 产品的外壳切勿水浸或用水淋洗，可用柔软湿布（拧干水）抹擦。5. 产品长时间不使用时，请清洁擦净，装入包装箱中，放于通风和干燥的地方，以免酸奶机受潮，影响使用。

【常见问题分析】1. 指示灯或数码管不亮：2. 是否停电？3. 电源线是否插入插座中？4. 电源插座是否处于关闭状态？5. 完成后牛奶没发酵成酸奶：6. 时间控制或设定的是否太短？7. 室内温度和牛奶温度是否太低？（如果温度太低要适当的延长工作时间）8. 完成后酸奶异味太重：9. 时间控制或设定的是否太长？10. 购买的原料是否过期、变质。

【酸奶制作常见的问题以及原因】如果酸奶制成后，表现出来的稠度不够、质地不均匀，请检查以下事项：a.加热过程中是否断电；b.用于做酸奶的原料奶是否新鲜；c.原料奶的温度是否超过40℃，酸奶的温度是否超过40℃；d.酸奶桶清洗是否彻底、干净。备注：以上现象分析后仍无法排除或其它故障，请与本公司维修点或经销商联系，严禁非专业人员对本机自行拆装。

【制作方法】1.将市场上买来的常温的鲜奶和纯酸奶按10：1的比例倒入酸奶桶内，搅拌均匀后盖好酸奶桶盖，然后把酸奶桶放入酸奶机红外恒温箱内，盖好酸奶机的上盖，插上电源电源；2.开机，电源指示灯亮，按电源键一次，进入时间的设置，根据面板介绍中介绍的方法设置制作的时间，时间的长短需根据个人的口味及室温的不同进行设置，如要制作的稠一些，可将时间设置的长些，如室温较高，也会加

快酸奶的制成速度，一般设置4-7小时即可；3.时间设置好后按“启动”键启动酸奶机，此时设置的时间将显示在led显示屏上，提示灯会不停地闪烁，表明酸奶机已处于工作状态。当到达设置的时间时，酸奶机会发出“b、b、b”三声提示音，提醒您酸奶已制成；注：如时间设置好后没有按“启动”键启动酸奶机，10秒后，led屏自动清零，酸奶机进入待机状态，此时可重新设置时间。4.如在制作过程中需要停止制作，按下“电源”键即可使酸奶机回到待机状态，这时可根据需要重新设置时间。注：酸奶机在工作的过程中除“电源”键以外的任何键都无效。

【性能特点】

1. 精致设计、时尚外观。2. 独特的均温结构设计，使容器内各处温度一致，以防局部高温杀死乳酸菌，确保乳酸菌的活性。3. 透明上盖、容器盖，可直接观察到容器内酸奶的发酵状况。4. 采用保鲜盒式容器设计，容器盖和容器之间有很好的密封性，使酸奶在制作及保鲜过程免受外界污染。5. 采用可自动恒温的陶瓷ptc发热，温度恒定准确，安全节能，功率仅15w。6. 与食物接触的容器采用进口的并通过美国fda认证的食品级pp级安全材质；7. 容器采用宽口扁平化设计，便于清洗、放置和原料的加入，并绝不会翻倒。8、42 恒温控制，促进乳酸菌最佳活性化。小熊微电脑控制电路，四季皆可维持最佳恒温42，让乳酸菌在最适合的环境温度下分裂繁殖，保持最佳活性9. 微电脑控制，采用高精度ntc热敏电阻探头，温度控制精确（仅适用于snj-10b snj-10c snj-20b snj-20c型）。10. 具有定时和数码显示功能，酸奶制作全自动完成（仅适用于snj-10b型）。11. 酸奶制作完成时，会有蜂鸣声提醒，让你使用起来更加得心应手（仅适用于snj-10b snj-10c snj-20b snj-20c型）。12. 产品的塑料件采用精密模具加工，产品工艺精致、配合均匀，表面光洁度高。13. 该产品制作出的酸奶经广东省疾病预防控制中心检测，乳酸菌含量达 9.3×10^8 — 1.2×10^9 ，比国家标准要求的 1×10^6 高3个数量级。

【商品名称】小熊酸奶机【商品型号】snj-504【商品尺寸】25.4x25.4x18.0cm【内胆材质】双内胆玻璃内胆1l、塑料内胆1.5l【额定容量】1.5l+1l【商品重量】毛重2.5kg净重1.83kg【额定功率】20w【额定电源】220~50hz【商品功能】酸奶 米酒【可否定时】可定时

配有双内胆可以轮换制作，提高产品的使用率健康材质进口食品级材质，安全健康有保障独特的防聚热结构设计确保乳酸菌和甜酒根酶的活性安全节能采用陶瓷ptc发热，安全节能保鲜盒式容器设计酸奶在制作及保鲜过程免受外部环境的污染

产品说明：

多功能酸奶机snj-504的主要特点：1. 精致设计、时尚外观。2. 独特的防聚热结构设计，确保乳酸菌和甜酒根酶的活性。3. 一机多用，可做酸奶，也可以做甜酒。4. 采用自动恒温的ptc发热体，安全节能，功率仅20w。5. 微电脑控制，温度控制精确。6. 具有定时功能，酸奶或甜酒制作全自动完成。7. 具有声音提醒功能，使用更方便。

小熊酸奶机对比

型号	功能	控制方式	额定容量	适合人数使用	额定功率	容器材质
snj-10a	酸奶机	全自动	1l	3-4	15w	fda认证的食品级塑料

snj-10a	酸奶机	全自动	1l	3-4	15w	不锈钢内胆	
snj-10b	酸奶机	微电脑	1l	3-4	15w	fda认证的食品级塑料	
snj-10c	酸奶机	微电脑	0.5l	1-2	15w	fda认证的食品级塑料	
snj-10d	酸奶机	全自动	0.5l	1-2	15w	fda认证的食品级塑料	
snj-20a	酸奶机	全自动	1.5l	3-6	20w	fda认证的食品级塑料	
snj-20b	酸奶机	微电脑	1.5l	3-6	20w	fda认证的食品级塑料	
snj-20c	酸奶机	微电脑	1l	3-4	20w	晶透玻璃容器	
snj-20d	酸奶机	全自动	1l	3-4	20w	晶透玻璃容器	
snj-501	米酒酸奶机	微电脑	1l	3-4	15w	不锈钢内胆	
snj-502	米酒酸奶机	微电脑	1l	3-4	20w	晶透玻璃容器	
snj-503	酸奶机	全自动	1l	3-4	20w	fda认证的食品级塑料	
snj-504	米酒酸奶机	微电脑	1l	3-4	20w	晶透玻璃容器	
snj-505	冰激淋酸奶机	全自动	0.5l	1-2	15w	fda认证的食品级塑料	
全自动与微电脑的区别：微电脑的比全自动的温度控制更精确，且酸奶完成时会自动断电并有蜂鸣声提醒。							

使用方法

1、把冷冻的酸奶发酵剂从冰箱拿出；2、用开水对酸奶机的容器进行杀菌消毒；3、在容器里倒入少量的纯牛奶，再把酸奶发酵剂整小包倒入容器，用勺子或筷子充分搅拌均匀；4、把剩余的纯牛奶倒入容器，用勺子或筷子再次搅拌均匀；5、把容器盖盖好，放入酸奶机本体内；6、冬天制作的时候，可以在本体内加入温水；7、把酸奶机的上盖盖好；8、插好插头，酸奶机开始工作；微电脑酸奶机需要设定好发酵时间（详情请参照使用说明书）；9、用纯酸奶作发酵源时，发酵时间6-8小时；用酸奶发酵剂作发酵源时，发酵时间8-12小时；发酵时间会受环境温度及原料初始温度的影响，所以环境温度低或用冷藏的牛奶制作时需适当延长发酵时间。但最长不超过14小时。（用纯酸奶作发酵源时最长不超过10小时）10、发酵好的酸奶凝结成“豆腐花”状，温度在40左右可立即食用。夏天的时候，放入冰箱冷藏下，酸奶香味纯正，口感极佳；11、酸奶在食用前，可根据自己的口味要求添加水果汁、果糖、蜂蜜等进行调味后食用；12、没有喝完的酸奶需要在4℃下冷藏。

温馨提示（1）酸奶冷藏的时间不能超过10天，在3天内食用最佳，因酸奶中的乳酸菌在这段时间活性最高。（2）喝完酸奶后要及时漱口，或者最好使用吸管，可以减少乳酸接触牙齿的机会。因为乳酸对牙齿有腐蚀作用。（3）白细绵密，透着淡淡乳香的酸奶，充满了健康养身的奥秘，变化多端的食用方法更是令人爱不释手。它还有意想不到的风貌正等着知音去发掘，只要了解它接触它，相信你一定会爱上这百变的酸奶。

产品名称：米酒酸奶机

型号：snj-504

容量：1500ml

功率：20w

适用人数：1-6人

包装规格：6台/箱

双容器：pp塑料内胆+玻璃内胆。

可做酸奶，也可以做甜酒。

独特的防聚热结构，确保乳酸菌和甜酒根酶的活性。陶瓷ptc发热体。微电脑控制，温度控制精确。具有定时功能。酸奶制作完成蜂鸣声提示。

自制酸奶详细步骤：1. 把冷冻的酸奶发酵剂从冰箱拿出；2. 用开水对酸奶机的容器进行杀菌消毒；3. 在容器里倒入少量的纯牛奶（牛奶、羊奶、奶粉、豆浆都可以当作酸奶的原料），再把酸奶发酵剂整小包倒入容器，用勺子或筷子充分搅拌均匀；4. 把剩余的纯牛奶倒入容器，用勺子或筷子再次搅拌均匀；5. 把容器盖盖好，放入酸奶机本体内；6. 冬天制作的时候，可以在本体内加入温水；7.

把酸奶机的上盖盖好；8.

插好插头，酸奶机开始工作；微电脑酸奶机需要设定好发酵时间（详情请参照使用说明书）；9. 用纯酸奶作发酵源时，发酵时间6-8小时；用酸奶发酵剂作发酵源时，发酵时间8-12小时；发酵时间会受环境温度及原料初始温度的影响，所以环境温度低或用冷藏的牛奶制作时需适当延长，但最长不超过14小时（用纯酸奶作发酵源时最长不超过10小时）；10. 发酵好的酸奶凝结成“豆腐花”状，温度在40 左右可立即食用，夏天的时候，放入冰箱冷藏下，酸奶香味纯正，口感极佳；11.

酸奶在食用前，可根据自己的口味要求添加水果汁、果糖、蜂蜜等进行调味后食用；12.

没有喝完的酸奶需要在4 下冷藏。

【产品说明】

1. 精致设计、时尚外观。2. 独特的防聚热结构设计，确保乳酸菌的活性。3. 透明上盖、容器盖，制作状况一目了然。4. 采用保鲜盒式容器设计，使酸奶在制作保鲜过程免受外界污染。5. 采用可自动恒温的ptc发热，安全节能，功率仅15w。6. 与食物接触的容器采用通过美国fda认证的食品级安全材质。7. 容器采用宽口扁平化设计，便于清洗、放置和原料的加入，并绝不会翻倒。8. 具有定时和数码显示功能，酸奶制作完成后，会有蜂鸣声提醒，让你使用起来更加得心应手。

【注意事项】1. 使用前应检查铭牌所标额定电压是否与您使用的电压一致。2. 请勿在易燃物品附近使用本机。3. 禁止用湿手拨插电源插头，否则可能导致触电。4. 产品严禁用水冲洗或浸入水中，以免破坏电器性能。5. 非电器专业人员切勿自行改装、拆卸或修理本产品。6. 不要放在不稳定、潮湿或靠近其它热源的地方使用，否则会受到损伤或发生故障。7. 如电源线损坏，一定要向生产商或代理商更换，以免发生危险。8. 要保证酸奶机放在小孩接触不到的地方。特别是不小心碰触按键时，可能导致酸奶机停止工作。

【清洗和保养】1. 产品使用后，必须拔掉插头，然后待完全冷却后再开始清洗。2. 用完后应及时清洗，以免产品出现异味。3. 不要用香蕉水、汽油、去污粉、硬质刷、不锈钢丝球等来擦拭。4. 产品的外壳切勿水浸或用水淋洗，可用柔软湿布（拧干水）抹擦。5. 产品长时间不使用时，请清洁擦净，装入包装箱中，放于通风和干燥的地方，以免酸奶机受潮，影响使用。

【常见问题分析】1. 指示灯或数码管不亮：2. 是否停电？3. 电源线是否插入插座中？4. 电源插座是否处于关闭状态？5. 完成后牛奶没发酵成酸奶：6. 时间控制或设定的是否太短？7. 室内温度和牛奶温度是否太低？（如果温度太低要适当的延长工作时间）8. 完成后酸奶异味太重：9. 时间控制或设定的是否太长？10. 购买的原料是否过期、变质。

【酸奶制作常见的问题以及原因】如果酸奶制成后，表现出来的稠度不够、质地不均匀，请检查以下事项：a.加热过程中是否断电；b.用于做酸奶的原料奶是否新鲜；c.原料奶的温度是否超过40 ，酸奶的温度是否超过40 ；d.酸奶桶清洗是否彻底、干净。备注：以上现象分析后仍无法排除或其它故障，请与本公司维修点或经销商联系，严禁非专业人员对本机自行拆装。

【制作方法】1.将市场上买来的常温的鲜奶和纯酸奶按10：1的比例倒入酸奶桶内，搅拌均匀后盖好酸奶

桶盖，然后把酸奶桶放入酸奶机红外恒温箱内，盖好酸奶机的上盖，插上电源电源；2.开机，电源指示灯亮，按电源键一次，进入时间的设置，根据面板介绍中介绍的方法设置制作的时间，时间的长短需根据个人的口味及室温的不同进行设置，如要制作的稠一些，可将时间设置的长些，如室温较高，也会加快酸奶的制成速度，一般设置4-7小时即可；3.时间设置好后按“启动”键启动酸奶机，此时设置的时间将显示在led显示屏上，提示灯会不停地闪烁，表明酸奶机已处于工作状态。当到达设置的时间时，酸奶机会发出“b、b、b”三声提示音，提醒您酸奶已制成；注：如时间设置好后没有按“启动”键启动酸奶机，10秒后，led屏自动清零，酸奶机进入待机状态，此时可重新设置时间。4.如在制作过程中需要停止制作，按下“电源”键即可使酸奶机回到待机状态，这时可根据需要重新设置时间。注：酸奶机在工作的过程中除“电源”键以外的任何键都无效。

【性能特点】

1. 精致设计、时尚外观。2. 独特的均温结构设计，使容器内各处温度一致，以防局部高温杀死乳酸菌，确保乳酸菌的活性。3. 透明上盖、容器盖，可直接观察到容器内酸奶的发酵状况。4. 采用保鲜盒式容器设计，容器盖和容器之间有很好的密封性，使酸奶在制作及保鲜过程免受外界污染。5. 采用可自动恒温的陶瓷ptc发热，温度恒定准确，安全节能，功率仅15w。6. 与食物接触的容器采用进口的并通过美国fda认证的食品级pp级安全材质；7. 容器采用宽口扁平化设计，便于清洗、放置和原料的加入，并绝不会翻倒。8、42 恒温控制，促进乳酸菌最佳活性化。小熊微电脑控制电路，四季皆可维持最佳恒温42，让乳酸菌在最适合的环境温度下分裂繁殖，保持最佳活性9. 微电脑控制，采用高精度ntc热敏电阻探头，温度控制精确（仅适用于snj-10b snj-10c snj-20b snj-20c型）。10. 具有定时和数码显示功能，酸奶制作全自动完成（仅适用于snj-10b型）。11. 酸奶制作完成时，会有蜂鸣声提醒，让你使用起来更加得心应手（仅适用于snj-10b snj-10c snj-20b snj-20c型）。12. 产品的塑料件采用精密模具加工，产品工艺精致、配合均匀，表面光洁度高。13. 该产品制作出的酸奶经广东省疾病预防控制中心检测，乳酸菌含量达 9.3×10^8 — 1.2×10^9 ，比国家标准要求的 1×10^6 高3个数量级。

【商品名称】小熊酸奶机【商品型号】snj-504【商品尺寸】25.4x25.4x18.0cm【内胆材质】双内胆
玻璃内胆1l、塑料内胆1.5l【额定容量】1.5l+1l【商品重量】毛重2.5kg
净重1.83kg【额定功率】20w【额定电源】220~50hz【商品功能】酸奶 米酒【可否定时】可定时

配有双内胆可以轮换制作，提高产品的使用率健康材质进口食品级材质，安全健康有保障独特的防聚热结构设计确保乳酸菌和甜酒根酶的活性安全节能采用陶瓷ptc发热，安全节能保鲜盒式容器设计酸奶在制作及保鲜过程免受外部环境的污染