

马（玛）拉胶带 麦拉胶带 pet马拉胶带 变压器胶带

产品名称	马（玛）拉胶带 麦拉胶带 pet马拉胶带 变压器胶带
公司名称	中山市古镇力劲胶粘制品厂
价格	3.00/平方米
规格参数	型号:马拉胶带 基材:pet 厚度:0.06（mm）
公司地址	中国 广东 中山市 中山市古镇海洲东岸北路103之9号
联系电话	86 0760 22314909 13823998943

产品详情

型号	马拉胶带	基材	pet
厚度	0.06（mm）	宽度	任意（mm）（mm）
颜色	红/深黄/淡黄/绿/蓝/白/黑/长期耐温性 橙		130（ ）（ ）
适用范围	电子产品	品牌	舵手
短期耐温性	130（ ）	胶系	复合胶水
延伸系数	70%		

本产品玛拉胶带，又叫马拉胶带、火牛胶带、矽胶马拉胶带，是一种单面胶带。颜色：淡黄、深黄、蓝色、红色、绿色、黑色、白色、透明等。玛拉胶带基材：聚酯薄膜。厚度0.06mm、0.08mm宽度：1300mm长度：66m60m耐温：130 伸长率：100%剥离强度：250n/m击穿电压：5.5kv电蚀系数：1.0阻燃等级：94v-0 具有优异的抗溶剂性产品应用：广泛应用于变压器、马达、电容器等各类电机、电子元件之绝缘包扎。火牛胶带马拉胶带马拉胶，火牛胶带（青、紅、藍、綠、黃）用途：1线路板（pcb）在电镀及绝缘漆高温浸渍时，保护金手指部位不受污染，2集成快及其它电子元件引线镀易时用途。3亦可适合led罐装树脂用途，4高温遮蔽用途。