

氟碳漆喷外墙变形缝

产品名称	氟碳漆喷外墙变形缝
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

建筑变形缝工业设备根据新项目尽可能选装阻燃带和止水带，可保证安全和防水的要求。图内型号规格表可以方案设计工作上员根据实际建筑项目尽可能马上选用、施工人员照图建筑工程施工。

建筑变形缝重要有高耐磨不断挤压之作的铝型材构架，高耐磨，不锈钢板材关键板及后轴自动控制系统（根据尽可能还能够采用高耐磨红铜）可塑性（聚氨酯弹性体）塑料材料及相关构建组成

2：应用领域：

该系统可以用建筑物楼。地面，年轻，吊顶天花，墙面，屋顶的个部位，缝宽可保证25-500.对建筑工程无因温差，建筑裂缝，地震的产生的偏位具备很好的设备维护管理或设计装饰作用，此外可以根据标准规范升级改造防水带，防火带以保证橡胶止水带，安全要求。

3：新型建筑变形缝按结构特点和表面式可可果分为：

置入型：凹型槽置入富热塑性橡胶带无需拼接，塑料条很容易拆卸，色调可由方案设计工作上员创建。该系统可应用于建筑物楼/地面，置入，坡屋顶的各种各样部位，空隙总宽可达25-300mm 卡锁式:金属复合材料盖板与铝型材构架咬合安装降低成本。该管理体系可以用以建筑物楼/地面，置入，坡屋顶的各种各样部位，空隙总宽可以保证25-300mm 盖平台式：后轴操作手柄依据复古风格见与金属复合材料关键盖板联接。关键板与楼/地面结合平整该管理体系可以用以建筑物楼/楼/地面，置入，坡屋顶的各种各样部位，空隙总宽可达25-300 用于建筑物楼/楼/地面，内墙，吊顶天花的各种各样部位盖板尽可能颜色可以用氟碳漆喷涂或木质纹理处理 用于建筑外墙，内墙的盖板尽可能颜色可采用氟碳漆喷涂处理。

由铝合金型材底座、铝合金型材（及不锈钢板）核心后盖板、不锈钢板滑轨构成。可用缝宽50—450mm。金属材料后盖板型的特性是在后盖板与固定不动于建筑变形缝两边的底座中间选用不锈钢板滑轨连接，安装时滑轨按45斜放，当底座变位时，金属材料后盖板持续保持坐落于缝的核心，当用以楼地面时可以提升后盖板薄厚，提升承载力。一般承重型承载力为18.4KN（7.5t电动叉车根据）。承超重型可依据工程项目规定磋商而定。