

# 直通式卫生级气动球阀|气动快装球阀|气动卡箍球阀-精欧控制阀门

产品名称	直通式卫生级气动球阀 气动快装球阀 气动卡箍球阀-精欧控制阀门
公司名称	精欧集团股份有限公司
价格	500.00/台
规格参数	口径:DN10-DN600 材质:WCB/304/316/ 压力:1.0-42MPa
公司地址	武汉东湖新技术开发区光谷大道特1号国际企业中心三期3栋3层07号A308
联系电话	13391195765

## 产品详情

### 直通式卫生级气动球阀 产品概述

本公司的直通式卫生级气动球阀是气动执行器与快装球阀装配组成。也称为气动快装球阀和气动卡箍球阀。皆经过了精密的检验流程和严格的品质管理，流道经过精密抛光和除菌处理，采用了全包的F4密封，没有死角且容易清洗。直通式卫生级气动球阀阀体采用不锈钢精制而成，流道内壁0.5um（240Grit）电子抛光，保持流体畅通无阻。密封面采用的全包PTFE没有死角，保证卫生。直通式卫生级气动球阀广泛应用于啤酒工程、食品工程、化学工程、制药工程、生物工程和污水处理工程等领域。

直通式卫生级气动球阀 技术参数	公称通径15 ~ 102mm
公称压力	PN1.0MPa
阀轴材质	不锈钢
阀体材质	304/316/316L不锈钢
球体材质	304/316/316L不锈钢
阀座密封	PTFE
温度	PTFE 180

连接方式	快装式、焊接式、螺纹式
适用介质	啤酒、葡萄酒、生物工程、食品、制药、饮等
特点	安全卫生，密封好、使用寿命长
直通式卫生级气动球阀执行器参数 供气压力	执行器型号GT、AT、AR、AW系列单双作用气动执行器 0.4~0.7MPa
气源接口	G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2"
环境温度	-30 ~ +70
作用形式	单作用执行机构：气关式(B)--失气时阀位开(FO)； 气开式(K)--失气时阀位关(FC)双作用执行机构：气 关式(B)--失气时阀位保持(FL)；气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL)
可配附件	定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程 开关、阀位传送器、手轮机构等

采用新型气动执行器，有双作用式和单作用式(弹簧复位)，齿轮齿条传动，安全可靠；大口径阀门采用系列AW型气动执行器拔叉式传动，结构合理，输出力大，有双作用式和单作用式。1、齿轮式双活塞，输出力矩大，体积小。2、气缸选用铝金材料，重量轻、外形美观。3、可在顶部、底部安装手动操作机构。4、齿条式连接可调节开启角度、额定流量。5、执行器可选带电讯号反馈指示及附件以实现自动化操作。6、IS05211标准连接为产品的安装更换提供了方便。7、两端调节螺钉可使标准产品在0°和90°有±4°的可调范围。确保与内螺纹气动球阀的同步精度。

直通式卫生级气动球阀	连接尺寸	通径	卡箍外径	气缸长度	结构长度	通径中心高度	34
		20					50.5
		25					50.5

32

50.5

38

50.5

51

64

48.6

226

63

77.5

76

91

89

106

102

119

直通式卫生级气动球阀 产品选型

(1) 阀体参数：公称通径、工作压力、工艺介质、使用场合、阀体材料等系列参数。(2) 执行器参数：执行器形式、控制方式、控制信号(4-20mA,1-5V)、作用方式(气-开式，气-关式)尽量详细提供直通式卫生级气动球阀的技术参数，方便我公司生产及技术人员为您准确选型。如有任何疑问.您可以致电给我们，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务！

相关名称：直通式卫生级气动球阀,气动快装球阀,气动卡箍球阀