

PURFSB 超高柔性PUR屏蔽控制拖链电缆

产品名称	PURFSB 超高柔性PUR屏蔽控制拖链电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	8.34/米
规格参数	品牌:埃因 型号:PURFSB 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

产品描述:

适用于机械手，木工机械，玻璃机械，切割机械，陶瓷机械，喷涂机械等工业自动化设备，用于拖链的理想电缆，这种高柔性电缆用于需要频繁移动和快速弯曲的所有区域，包括数控机床、机器人技术等所有高速移动机器部件的干燥或潮湿的室内。

产品品牌:奕柔电缆

规格型号:PURFSB 24*0.5

电缆材质:PUR

超高柔性PUR屏蔽控制拖链电缆技术参数

工作电压:300/500V测试电压:2000V

绝缘电阻: 20MQ/KM (20)

弯曲半径 移动安装:7.5 × 电缆外径

固定安装:4 × 电缆外径

工作温度:移动安装:-30 ° 至70 °

固定安装:-40 至80 °

符合VDE0472-804部分B类测试标准,和IEC60332-1电缆结构

导体:裸铜,多股细铜丝绞合导体,符合DIN VDE0295第6类和IEC60228第6类规定绝缘:特种PVC

线芯:黑色线芯,根据DIN VDE

0293规定用白色数字按顺序编号,绝缘线芯节距绞合成缆屏蔽:镀锡铜丝编织屏蔽

外护套:特种PUR,特别坚固,耐撕裂、耐磨和耐油外护套颜色:灰色

特别耐油,PUR自熄灭和阻燃性,实验方法按VDE0472第804部分和IEC60332-1的规定应用

适用于机械手,木工机械,玻璃机械,切割机械,陶瓷机械,喷涂机械等工业自动化设备,用于拖链的理想电缆,这种高柔性电缆用于需要频繁移动和快速弯曲的所有区域,包括数控机床、机器人技术等所有高速移动机器部件的干燥或潮湿的室内。由于具有极好的耐撕裂和耐磨性能而特别坚固,由于它特别耐油,特别是冷却剂,这种电缆非常适用于危险区域的机械、工具制造和钢铁生产。极小的弯曲半径,可以理想地用于拖链系统。适合户外敷设,耐紫外线、氧化、臭氧和水解。镀锡铜丝编织屏蔽使电缆具有较强的抗外界电磁干扰能力,保证电缆系统的稳定性。

备注:G=带黄-绿接地线

X=无黄-绿接地线