

# 便携式300A双缸风冷发电电焊机

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 便携式300A双缸风冷发电电焊机              |
| 公司名称 | 上海欧鲍实业有限公司                    |
| 价格   | .00/台                         |
| 规格参数 | 品牌:大泽动力<br>型号:TO300A<br>产地:上海 |
| 公司地址 | 上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号             |
| 联系电话 | 021-51987643 18721405301      |

## 产品详情

便携式300A双缸风冷发电电焊机 大泽发电电焊机采用自发电模式，机器性能稳定，重量轻、移动方便、启动快捷、运转平稳、震动小、油耗省、体积小、故障率低，获得了及行业领域的技术，告别了以往扯拉固定电源线的烦恼，所发电还可以作为其它设备的辅助电源，机多用，方便运输，经济实用，整机质保年，终身维护。

大泽动力汽油发电焊机和柴油发电焊机的优点和价值在；

- 1.设计合理，自由调节。可根据不同金属材质选用不同档放电频率，以达到较佳修补效果。
- 2.热影响区域小。堆覆的瞬间过程中无热输入，因而无变形，咬边和残余应力。

不会产生局部退火，修改后不需要重新热处理。

3.极小的焊补冲击，本焊机在焊补过程中克服了普通氩弧焊对工件周边产生冲击的现象。对没有余量的工件加工面也可放心进行修补。

4.修改精度高：堆焊厚度从几微米到几毫米，只需打磨，抛光。

5.熔接强度高：由于充分渗透到工件表面材料产生的结合力。

型 号： TO300A

电焊机参数：

额定电流： 300A

电流调节： 0-300A

额定电压： 26-30V

焊条直径： 2.0-6.0mm

空载电压： 65V

负载持续%： 100

#### 发电机参数

额定输出： 2KW

额定电压： 220V

频率： 50HZ

结构类型： 开架|手推式

转速： 3000/3600rpm

绝缘等级： F

#### 发动机参数

发动机型号： TO1100FA

燃油类型： 0#、 -10# 柴油

发动机型式： 单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)： 667

工作时间： 8-12h

油耗： 206 g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容量： 2.2L

#### 整机参数：

长宽高： 820\*560\*770 ( mm )

净重： 185/195 ( kg )

大泽动力发电电焊机很好电力新型AVR技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压很好的波形,而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作,易操作性

, 轻便和简洁的设计改进了机组的现场操作性。

点焊：点焊通常分为双面点焊和单面点焊两大类。双面点焊时，电好由工件的两侧向焊接处馈电。典型的双面点焊方式是常用的方式，这时工件的两侧均有电好压痕。大焊接面积的导电板做下电好，这样可以消除或减轻下面工件的压痕。常用于装饰性面板的点焊。同时焊接两个或多个点焊的双面点焊，使用个变压器而将各电好并联，这时，所有电流通路的阻抗需要基本相等，而且每焊接部位的表面状态、材料厚度、电好压力都需相同，才能保证通过各个焊点的电流基本致采用多个变压器的双面多点点焊，这样可以避免c的不足。