

## 96芯光缆交接箱产品详解

产品名称	96芯光缆交接箱产品详解
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	800.00/个
规格参数	品牌:宇晨通信 型号:齐全 产地:宁波市
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

## 产品详情

### 96芯光缆交接箱产品详解

【产品名称】：GPX-HF三网合一光交箱 【产品型号】：HF-96芯，144芯，288芯，360芯，432芯，480芯，576芯，684芯，720芯，864芯，1152芯，1200芯，1440芯

【产品颜色】：灰白色

【生产厂商】：宇晨通信

【产品材质】：SMC复合材质，不锈钢材质，冷轧钢板材质，

【产品规格】：落地式，壁挂式，三网合一，四网合一，插片式，盒式，无跳接，免跳接，（室外防水型）

【产品配置】：常规可配SC，FC,LC，ST束状（带状）尾纤，

【免费印字】：中国电信，移动，联通，联通，广电，铁通，长城宽带，，量大优惠，长期大量库存现货

【宇晨通信主营】：三网合一光交箱、OMDF光纤总配线架、三网合一光纤配线架、三网合一楼道箱、户外通信机柜、机房光纤配线架、网络机柜、室外光缆交接箱、光缆分光

分纤箱、光纤分线箱、（分纤箱、分配箱、配线箱、楼道箱）、光分路器箱、ODF单元箱、OUN配线箱、多媒体集线箱、光缆终端盒、光缆接头盒、光纤快速连接器、PLC光分路器、一体化托盘、光纤适配器、光纤尾纤、光纤熔接盘、储纤筒、理线环、法兰卡条、光纤信息面板、光纤插座盒等.....

96芯光缆交接箱产品详解一、光缆交接箱是用于光纤接入网(电信网、移动网、联通网)三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备，可以实现大容量光纤的熔接、终端存储以及调度等功能。该产品的应用，减少了三网的重复线路建设，精简线路，美化环境。箱体采用SMC材料制造，抗腐蚀耐老化，使用寿命超过20年。

壳体门框四周采用凹槽结构，硅橡胶密封，密封性能达到GB4208--1993中IP级要求。

箱体内部夹以隔热材料，能有效防止箱内凝露的产生。  
采用12芯熔配一体化模块，大幅度利用有效空间，大容量为864芯。

卡接式安装FC、SC适配器。前后设通道，可方便跳线灵活跳接  
12芯熔配一体化模块可抽出至箱外，一体正面操作。

有可靠的光缆固定、开剥和接地装置。  
各部件位置和按排，确保光缆在任何位置时弯曲半径大于40MM。  
光缆进壳体接口处，打破传统方式防水接头处理光缆密封问题

二、产品详细说明 1、采用SMC材料高潮模压成型，表面光洁美观，是光纤接入网中主干光缆节点的接口设备

2、箱体采用双层结构，中间填充有高性能隔热材料，具有良好的隔热效果，能有效防止箱内水气凝结。

3、箱门采用特种密封门封，防水门锁及三点式门销锁定，安全可靠，密封性好。

4、采用12芯熔接配线一体化模块，模块导轨设计，便于模块的抽拉取放。

5、可安装FC、SC、ST三种光纤适配器。适配器与接续单元正面呈30°即保证跳线的弯曲率半径，又可避免激光灼伤人眼，卡接式安装。

6、有可靠的光缆固定和接地保护装置。

7、防护等级IP65，

8、箱体可配套底座落地、架空、壁挂三种安装方式供用户选择。

9、产品规格有，144芯，288芯,576芯

使用条件：工作温度：-40 60

相对湿度：95%（40 时）

大气压力：70 106Kpa

贮运温度：-40 60

防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准

主要技术参数：插入损耗：1.31,1.55um LD 光源。

单模 0.18dB 多模 0.30dB

回波损耗：1.31,1.55um LD 光源。

单模PC 45dB UPC 50dB APC 60dB

绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$  /500VDC

耐电压：3KVDC/1min不击穿，无飞弧 箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N，箱门打开后，在外端应能承受的垂直压力大于200N

96芯光缆交接箱产品详解三、箱体规格表 外形尺寸（mm）高（\*）X宽X深  
12芯熔配一体化托盘（只）12芯直熔盘（只）大容量（芯）  
可外挂光分（1/2分32）数量（个）安装孔距（AXB）熔配直熔 1461（1111）X750x580 60  
12 720 144 20 614X426（落地）

注：1、12芯熔配一体化托盘尺寸（mm）:25X288X180(高)X(宽)X(深)；颜色：苹果绿。

2、12芯熔配一体化托盘可用适配器类型：SC、FC长条形。

3、\*为不含底座的尺寸。

四、包装运输和贮存 1、包装 本机架包装箱按GB3873-83中木箱包装规定要求执行，具有防潮、防震措施。箱内附有装箱单、备附件、合格证、使用说明书等技术文件，整机用塑料袋封装。箱内装有防震、防潮材料、箱外刷有防雨、防潮、叠放防数量及方向等标志。

## 2、运输

本机架能适应各种交通工具的运输，经包装的产品在运输过程中，要求环境温度在-30 ~ 55 ，相对湿度 90%（30 时），应有遮篷，以免直接受雨淋袭和日光暴晒；装卸和搬运按包装箱上刷制的运输作业标志进行。

3、贮存 经包装的光缆交接箱的箱体叠放数量不应超过包装箱上刷制的叠放数字。产品应贮存在通风良好、干燥的仓库中，其周围不应有腐蚀性气体存在，贮存温度为-25 ~ 55 。

慈溪宇晨通信设备厂承诺：质量有问题不要钱，采购低风险 有一点，我必须说明，全世界没有任何一家公司产品适合任何一个地区。无论是什么材料，什么技术，什么款式，什么价格，只会有一部分人或地区认可。再好的产品也只是选择的人多点而已，网上也有很多通信器材，有的好平如潮，但差评也非常多，这不能因为有了差评就说人家东西不好，什么产品都要因地区（人）而异。这就让很多采购商不知道怎么选择，谁家的产品才能满足自己呢？难道都要一家一家采购回来试用么？这样就会形成一种没必要的浪费“时间、精力、经济”基于此，本公司推出“零采购风险体验”活动。如果在本公司采购了产品20天之内有任何问题。请把产品退回，本公司收到货后，无条件，立刻、高标准退款给你。来回的发货运费全部由本公司承担。但请相信，退款的时候我是面带微笑的，如果没有微笑，那也是因为产品没有帮到贵公司而感到遗憾而已。你没有任何一分钱的损失，没有任何风险。我对本公司产品有信心，对自己的服务有信心。