

# 玻璃纤维无碱短切毡 120克/平方米

产品名称	玻璃纤维无碱短切毡 120克/平方米
公司名称	天津曼特复合材料有限公司
价格	15.00/公斤
规格参数	品牌:曼特 规格:120克/平方米 产地:天津
公司地址	天津市津南区辛庄镇工业园
联系电话	18920610563

## 产品详情

玻璃纤维无碱短切毡特点：

1、单位面积质量均匀，无污渍杂物等疵点。2、硬度适中，柔韧性好。3、易于完全浸透，制品气泡少，工艺性好。4、具有很好的充模性和覆模性，适用于形状复杂的制品成型。5、具有良好的机械力学性能和化学性能。

玻璃纤维无碱短切毡应用：主要应用于手糊成型，模压成型，离心浇铸成型,机械成型等玻璃钢成型缠绕工艺。可广泛应用于汽车附件，卫生洁具，化工防腐管道，冷却塔，贮罐、船舶、建筑构件,家具等各种玻璃钢制品。

玻璃纤维无碱短切毡产品包装，贮存与运输

短切毡应卷绕在内径为76mm的纸管上，每卷毡用聚乙烯塑料袋进行包扎，装入纸箱内。如短切毡宽幅为1040MM，外箱尺寸为：长28\*宽28\*高1070CM。产品垂直或水平放置。采用集装箱运输时可散装也可托盘包装。托盘包装时，每个托盘竖放16箱，托盘尺寸为：长112\*宽112\*高10CM。

短切毡贮存在干燥阴凉、防潮防雨的室内，建议温度控制在15 ~ 35 ，湿度控制在35% ~ 65%，如若不用请勿打开包装或扎紧包装口，以免受潮。