

磷酸铁锂二流休喷雾干燥塔

产品名称	磷酸铁锂二流休喷雾干燥塔
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

磷酸铁锂二流休喷雾干燥塔

产品特点：气流雾化喷头，离心雾化器

彩色大触摸屏操作，全自动控制和手动控制相结合，中英文面板，参数液晶显示。

实时调控PID恒温控制技术，控温准确，加热控温精度 ± 1 。

干燥速度快，一般只需1-1.5秒，具有瞬时干燥特点。

物料短时间内完成干燥过程，适应于热敏性物料干燥，能保持物料原有特性。

人员定制生产型喷雾干燥机。

产品分散性、流动性、溶解性非常好。

2. 设备优势：离心雾化喷雾头的雾距大，容易粘壁或撞壁；

气流雾化喷雾，夹角小，不会撞壁；

因为两种雾化喷头，雾化机制不同，对物料的形态和结构有较大区别；

离心雾化喷头，雾化出来的颗粒粒径正态正态较陡，颗粒比较均匀

浆料黏度： 2100mPas;

浆料固含量： 30-55%；

产品终含水： 1.5%；

设备操作温度：进风250-350 ；出风85-100 ；

喷头选型：离心、二流体两用喷雾干燥；

厂房要求：高度 7米；宽度 < 6米；

干燥系统形式：开式系统；

干燥介质：空气；

产品收集：布袋除尘器集中收集出料；

供料泵：供料量：0.02-0.1m³/h，变频控制；

离心雾化器：线速度：20m/s，水冷，雾化盘：钛合金材质；