

# 甲板机械配件-锚机绞车刹车带

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 甲板机械配件-锚机绞车刹车带                                |
| 公司名称 | 贵阳天龙摩擦材料有限公司                                  |
| 价格   | .00/米   |
| 规格参数 | 品牌:贵阳天龙<br>摩擦系数:0.45-0.60<br>最宽/最厚:510mm/32mm |
| 公司地址 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇兴红村                               |
| 联系电话 | 0851-86612926 15585240817                     |

## 产品详情

### 无石棉编织型树脂刹车带TL2003

#### 产品描述：

TL2003是一种适用于中、重载的半弹性的无石棉制动带。这种结实的复合材料由多种纤维混合铜丝编织后浸入特殊树脂制成。在重载下，这种致密的材料显示出优异的耐热性和耐磨损性以及的稳定性。TL2003适用于铸铁和钢的耦合面。目前国内外客户使用得很好的产品。

#### 产品应用：

TL2003在海事和工业上有极为广泛的应用范围。适用于绞车，锚绞机，卷扬机，起重重机，吊车，石油钻井平台，农用车辆，电梯和工程机械等。TL2003油中使用时，摩擦系数会大大低于在干态下使用时的摩擦系数。

#### 尺寸：

宽度：25.4-510mm ( 20inches )

厚度：3.2mm—25.4mm ( 1/8 – 1 inch)

长度：10Mtr

特殊规格请联系我们获取资料。

#### 摩擦性能：（测试标准：SAE J661）

正常 0.49

热 0.50

400 ° F 0.48

#### 推荐应用范围：

压强，磅力/平方英寸 250

摩擦速度，英尺/分钟 5000

间歇温度 650 ° F (340 ° C)

持续温度 600 ° F (315 ° C)

