

TYE-W300I微机屏显液压式板弹簧压力试验机

产品名称	TYE-W300I微机屏显液压式板弹簧压力试验机
公司名称	济南众力特机械工程有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:众力特 型号:TYE-W300I 类型:数显式压力试验机
公司地址	山东省济南市市中区郑庄村1号01室
联系电话	15866600323 18853120193

产品详情

品牌	众力特	型号	TYE-W300I
类型	数显式压力试验机	测量范围	0-300KN板弹簧
测量精度	一级	最大负荷	300 (KN)
重量	3000 (kg)	适用范围	板弹簧

主要功能及结构特征:

该机采用手动控制，液压加载，检测板弹簧在压缩的进程和回程中的变形量与对应的试验力，并计算刚度，显示试验力变形量曲线。软件由动态通讯、结果观察、记录查询、图表显示、图表打印、参数输入、数据处理、数据保存等功能模块构成。主机由半封闭式机身、工作台、移动支座、油缸、活塞等几大部分组成。板弹簧放置在移动支座上，活塞可上下移动，对板弹簧进行检测。是板弹簧生产、使用单位质量保证的必备设备。

主要参数及指标：

项目名称	规格、参数及指标
最大试验力	300kn，分×1、×2、×5、×10倍档衰减
试验机级别	1级
试验力最小读数	每档满量程的0.05%
位移最小读数	0.01mm
活塞最大工作行程	600mm
允许的板弹簧最大长度	2200mm
位移检测精度	0.2mm
加载速度	最大400mm/min,手动调节
加载方式	手动控制，液压加载

