

聚氨酯冷库板做法 扬州聚氨酯冷库板 山东中汇质量不错

产品名称	聚氨酯冷库板做法 扬州聚氨酯冷库板 山东中汇质量不错
公司名称	山东中汇新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县兴福镇北工业园
联系电话	15254316555 15254316555

产品详情

聚氨酯夹芯板的施工方案

(1) 根据甲方图纸设计和技术要求生产板材和库板保温安装。

(2) 墙板安装：在安装墙板之前，首先找出地面的平整度，如有不平整处要进行铺垫处理。然后用镀锌板凹型槽进行生根，固定在水平地面上。把墙板插入凹型槽里，进行墙板连接，板与板之间插接完毕后，进行拉铆钉处理。板与板之间灌料槽用美国高压设备进行灌注。使板与板之间形成一体。防止任何冷桥的出现。

(3) 顶板与墙板安装：内、外彩钢压型件用拉铆钉把顶板与墙板固定在一起，顶板与墙板接触面留有注料槽，现场用美国高压设备注入发泡料，密封保温。

(4) 顶板安装：顶板安装方式与墙板安装方式一样，把板与板之间的凸凹槽完全插入以后，两面用拉铆钉固定，后在板缝上开注料孔，再用美国高压设备浇注料进行顶板料槽密实。密实完后再将彩钢板用铆钉固定，聚氨酯冷库板做法，起到美观作用。

(5) 顶板吊顶制作：在顶部大板制作前，将丝杠通过钢梁固定在花篮螺丝上，聚氨酯冷库板单价，花篮螺丝连接在160 T型铁上，T型铁每隔1.2米左右就反吊花篮螺丝和钢梁连接。顶板平铺在T型和墙板上。从左向右或从右向左依次进行顶板安装施工。

聚氨酯复合板做为建筑节能保温材料，在欧、美、日等发达国家已得到普遍应用，聚氨酯冷库板厂家，普及率达80%，在我国应用还不到10%。聚氨酯夹芯板作为一种优异的节能保温材料，其的隔热、防火、保温性能又可以为解决中国能源消耗危机提供高效解决方案。

聚氨酯夹芯板广泛应用于大型工业厂房、冷库、车库、移动房屋、展馆、展馆、体育馆、购物中心、机场、电厂、别墅、医院、地层及高层办公楼等领域，由于的保温性能主要应用于工业与民用建筑的屋面和墙面。

山东中汇钢构有限公司始创于上世纪90年代，位于中国北方的彩涂钢板集散地山东博兴。经过二十余年的发展，公司现已发展成为集建筑钢品设计、生产、贸易、科研于一体的大型民营集团化企业。

采用镀锌彩色钢板，厚度为0.4-0.8mm。钢板先经成型机轧成型后在岩棉工厂复合。根据客户的具体要求，可采用镀铝锌彩色钢板或镀锌钢板。

岩棉芯材：采用密度为120kg/m³；岩棉块交错铺设，扬州聚氨酯冷库板，其纤维走向垂直于夹芯板的上、下表面，并紧密充实了机芯板的整个纵横面。岩棉块之间和岩棉与上、下层钢板之间通过高强度发泡剂连接而形成整体。精良的生产工艺保证了高密度的岩棉隔热体与金属板内壁之间能产生极强的粘着力，从而使岩棉夹芯板具有较强的刚度。

聚氨酯冷库板做法-扬州聚氨酯冷库板-山东中汇质量不错由山东中汇新材料有限公司提供。山东中汇新材料有限公司为客户提供“净化板,玻镁彩钢板,手工板,聚氨酯夹芯板,岩棉复合板”等业务，公司拥有“山东冠洲,上海宝钢,”等品牌，专注于金属建材等行业。，在山东省滨州市博兴县兴福镇北工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李先生。