

# 厂房屋顶翻新工艺 鹤山厂房屋顶翻新 坚成防水补漏

产品名称	厂房屋顶翻新工艺 鹤山厂房屋顶翻新 坚成防水补漏
公司名称	东莞市坚成钢结构工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市谢岗镇谢岗村树山村小组56号1楼
联系电话	13026817179 13026817179

## 产品详情

### 钢结构翻新制作工艺流程

钢结构翻新工程的施工通常要经过工厂制作和现场安装两个阶段。钢结构翻新工程有大部分时间是在工厂车间内部进行，由于钢结构构件在工厂内加工制造的质量好坏，对钢结构工程的现场安装及整体结构的安全稳定至关重要。

钢结构翻新一般制作工艺流程分为:放样 下料 拼板 切割 组立 埋弧焊接 钻孔 组装 矫正成型 铆工零配件下料 制作组装 焊接和焊接检验 防锈处理、涂装、编号 构件验收出厂。在钢结构制作中，应根据钢结构制作工艺流程，抓住关键工序进行质量控制，如控制关键零件的加工，主要构件的工艺、措施，所采用的加工设备、工艺装备等。

想了解更多关于钢结构翻新的信息，欢迎咨询钢结构翻新厂家东莞市坚成钢结构有限公司。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市坚成钢结构工程有限公司

钢结构翻新工程按客户要求定制

坚成钢结构施工的工序总共分十多道工序，从锈点的打磨，漏点的修补，屋面的清洗，一直到瓦面的整体喷涂前处理，都做的非常细致到位，喷涂彩钢瓦翻新漆，我们一共做4遍漆，使用寿命效果可达到10年以上的使用寿命。

每一位客户我们都将会根据您的现场情况，量身定制合适的施工方案，配合科学的施工方案，熟练的防水技术，大大提升了钢结构建筑的防水防腐质量和使用年限。坚成钢结构彩钢瓦漆翻新施工维护，愿与您共同构建美好未来！

想了解更多关于钢结构翻新的信息，欢迎咨询钢结构翻新厂家东莞市坚成钢结构有限公司。

### 钢结构翻新安装屋面强制排风机

钢结构翻新安装动力风机是由电力带动的一种通风设备。其排风效果好，能适应任何环境的通风。

无动力通风器是依靠空气对流学原理进行通风的一种通风设备，当室内外空气环境有差异时，就会产生空气流动，从而排除室内废气及热气。其优点是不需要额外的电力，较环保。但对环境的依赖性较强，不能强制排风。产品主要有涡轮通风器，条形通风器，屋脊通风器等。

安装屋面无动力通风器。无动力通风器是依靠空气对流学原理进行通风的一种通风设备，当室内外空气环境有差异时，就会产生空气流动，从而排除室内废气及热气。其优点是不需要额外的电力，较环保。但对环境的依赖性较强，不能强制排风。

以上钢结构翻新信息由东莞市坚成钢结构有限公司提供，欢迎咨询。