

三维烟包机 三维透明膜烟包机 捷度机械

产品名称	三维烟包机 三维透明膜烟包机 捷度机械
公司名称	义乌市捷度机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	义乌市佛堂镇大士路61号
联系电话	15957939501

产品详情

金丝线厂家供应 BOPP膜批发采购 各种包装材料种类齐全，{义乌捷度机械}欢迎您前来咨询采购！

【义乌捷度机械】为您介绍：

金丝拆封易拉线具有自粘功能，可以在拉线上印制各种不同的的字体、客户的名称和LOGO，可带防伪镭射激光，具有一定的防伪功能，方便产品的拆封。

我公司经营批发各种三维膜全自动包装机、全自动食品包装机、BOPP膜和各种拆封金丝拉线、通用防伪拉线、质量价格合理、、欢迎垂询。可根据客户不同要求设计制作各种拉线，公司拉线种类齐全、用于全自动三维包装机生产，粘线顺畅，三维烟包机厂，不粘机器，保证足米5000米，经济实惠，方便消费者拆封，自动烟包机价格，还可起到防伪，防盗的作用。用于各类化妆品盒、十三香调料盒、食品盒、避孕套盒、烟包盒等产品的包装。

包装材料批发采购 易拉线 金拉线 热封收缩膜等包材材料

【义乌捷度机械】为您介绍：

收缩薄膜具有较高的耐穿刺性，良好的收缩性和一定的收缩应力。主要用于各种产品的销售和运输过程，用来稳固、遮盖和保护产品。收缩包装不仅外观漂亮了，而且也起到防潮，防尘，防松散，防盗，集合的作用。

收缩膜用于各种产品的销售和运输过程。其主要作用是稳固、遮盖和保护产品。收缩膜必须具有较高的耐穿刺性，良好的收缩性和一定的收缩应力。在收缩过程中，薄膜不能产生孔洞。由于收缩膜经常适用于室外，因此需要加入UV抗紫外线剂。包括OPS/PE/PVC/POF/PET 收缩膜

1) PE热收缩膜广泛适用于酒类、易拉罐类、矿泉水类、各种饮料类、布匹等产品的整件集合包装，该产品柔韧性好，抗撞击、抗撕裂性强，不易破损、不怕潮、收缩率大；

2) PVC薄膜 [1] 具有透明度高、光泽度好、收缩率高等特点；

3) POF表面光泽度高、韧性好、抗撕裂强度大、热收缩均匀及适合全自动高速包装等特点，是传统PVC热收缩膜的换代产品。POF就是热收缩膜的意思，POF全称多层共挤聚烯烃热收缩膜，它是将线性低密度聚乙烯作为中间层（LLDPE），共聚丙烯（pp）作为内、外层，通过三台挤出机塑化挤出，再经模头成型、膜泡吹胀等特殊工艺加工而成的。

4) OPS收缩膜(定向聚乙烯)热收缩薄膜是一种符合环保要求的新型贴ops热收缩膜体包装材料，OPS热收缩薄膜具有强度高，刚性大，形状稳定，且具有良好的光泽度和透明度。加工方便，容易着色，印刷性能好，有极高的印刷分辨率，对于不断追求精美印刷的商标来说，完全是一种材质的进步。由于OPS薄膜的这种高收缩率和强度，能与各种不同形状的容器紧密贴合，所以它不仅能印制出精美的图案，还能满足各种外形迥异的新颖包装容器的使用，这种无毒无味，可耐油脂，符合食品卫生标准的薄膜可以让设计者采用引人注目的颜色，实现360°的标签设计，充分发挥出创造力和想象力，从而使饮料和其它商品在标签使用中图案更加生动，突出了在货架上的形象，产生出一种意想不到的货柜效应。

5) PET热收缩型聚酯薄膜的特点：它在常温下稳定，加热时(玻璃化温度以上)收缩，并且是在一个方向上发生70%以上的热收缩。热收缩聚酯薄膜包装的优点是：贴体透明，体现商品形象。紧束包装物，防散性好。防雨、防潮、防霉。无复原性，有一定防伪功能。热收缩聚酯薄膜常用于方便食品、饮料市场、电子电器、金属制品，特别是收缩标签是其主要的应用领域。因为随着PET饮料瓶的快速发展，如可乐、雪碧、各种果汁等饮料瓶都需要PET热收缩膜与之配套做热封标签，三维烟包机，它们同属于聚酯类，是环境友好材料，易于回收再生利用。

热收缩聚酯薄膜除了用做收缩标签外，如今也开始用于日用商品的外包装上。因为它既可保护包装物品避免受到冲击，防雨、防潮、防锈，又能使产品以印刷精美的外包装赢得用户，同时它能很好地展示了生产厂家的良好形象。如今，越来越多的包装厂家采用印花收缩薄膜来代替传统的透明薄膜。因为印花收缩薄膜可以提高产品的外观档次，有利于产品的广告宣传，可使商标品牌在消费者心中产生深刻的印象。

【义乌捷度机械】为您介绍热封膜：

热封膜是BOPP薄膜的基本品种之一，主要用于印刷、复合制袋或裹包包装。分为单面热封膜和双面热封膜。单面热封膜，在非热封层印刷图案后，与PE、BOPP及铝箔复合制袋，用于食品、茶叶、饮料等包装。双面热封膜直接热封成型包装食品、纺织品、音像制品、扑克等。这些都要求薄膜具有良好的热封性能。另外，随着包装的高速化还要求BOPP热封膜具有高爽滑性能、低温瞬时热封性能及较好的热封强度，为适应不同类型的包装机，要求薄膜要具有一个较宽的热封温度范围（60～135℃）。目前通常使用的BOPP热封膜起始热封温度都在100℃以上，国外已有起始热封温度低于90℃的BOPP热封膜。低起始热封温度，适合高速包装应该说这是热封材料发展的一个趋势。

BOPP热封膜的生产，表层料的选用是关键，包括热封料类型、生产适应性、热封温度、热封层厚度、热封强度等，同时，也要选用适当的添加剂，来改善薄膜的其它性能，如爽滑性、抗静电性、挺度、光学性能等。

三维烟包机-三维透明膜烟包机-捷度机械(推荐商家)由义乌市捷度机械设备有限公司提供。义乌市捷度机械设备有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江金华的塑料包装机械等行业积累了大批忠诚的客户。捷度

机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事防伪易拉线，拆封拉线，金拉线的厂家，欢迎来电咨询。