

杭州市背贴式橡胶止水带EB300x6

产品名称	杭州市背贴式橡胶止水带EB300x6
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

背贴式止水胶的注意事项：

事项一：对于钢边橡胶止水带需要满焊，定位片只要牢固就可以了，定位片距模板要有一到二公分的距离，这之前加塑料或者木质垫片。拆木后剔出，割掉螺杆后用微砂浆填平。还有种国内少见就是用短一点的螺杆外加连接螺杆，拆模后可以很方便的拆下。

事项二：背贴式止水带是在混凝土浇注中部分或全部浇筑混凝土中。在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展，接头部位粘接紧固，再以适当的力充分浇捣，震荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。

事项三：如果有破裂现象应及时修补，否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带抵抗外力的能力就会大幅度。固定止水带时，只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，不得损坏本体的部分。在定位橡胶止水带时，一定要使其在界面部位保持平展，更不能让止水带翻滚、扭结，如发现有扭结不展现象应及时进行在浇注固定止水带时，应防止止水带偏移，以免单侧缩短，影响止水效果。在混凝土浇捣时还必须充分震荡，以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。

塑料波纹管的性能指标：

塑料波纹管及配件组成的预应力成孔系统，应满足后张预应力灌浆的需要；管和管之间除热焊连接外，还可提供专用的密封连接装置；整个成孔系统配备有排气、排水、排浆管，能满足压力灌浆或真空辅助灌浆的需要。

塑料波纹管，材料性能符合CJ/T3078的规定。

塑料波纹管一般为黑色，内外壁不允许有融体破裂、硬块、严重气泡等缺陷，为达到较小的摩阻系数和

环刚度塑料波纹管应是间隔圆环波形的管材。

塑料波纹管配备有能与预应力锚具可靠连接的密封装置。

塑料波纹管的内截面面积至少为预应力筋的2.5~3倍。

塑料波纹管的摩阻系数 μ 为0.10~0.14， k 取0.0008~0.0015。

塑料波纹管具有足够的柔韧性和抗磨性，以便于曲线布置和防止穿束、张拉孔道破裂，其定位钢筋的间距建议不要大于0.8米，最小弯曲半径0.9~1.5米。

止水钢板凹槽朝向水池里面。

1、钢板止水带又称止水钢板，分为普通钢板止水带、镀锌钢板止水带、不锈钢板止水带，规格为200*2、200*3，在外墙四周均需设置止水钢板。设置止水钢板的高度一般是三十公分，地坪下十五公分，地坪上十五公分。

2、止水钢板居于基础导墙中线，用心形卡子固定于钢筋上，心形卡子与周围钢筋绑扎牢固，止水钢板水平中心点位于基础导墙顶面，即混凝土预埋钢板为150mm高度，伸出混凝土150mm高度；弯起面往往朝向有压力水的迎水面。

3、应保证止水钢板在墙体中线上，两块钢板之间的焊接要饱满且为双面焊，钢板搭接不小于20mm，墙体转角处的处理整块钢板弯折、丁字型焊接、7字型焊接，止水钢板的支撑焊接，可以用小钢筋电焊在钢筋上。

本产品首要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内，与混凝土结构成为一体的根底工程、地下设备、地道涵洞、输水渡槽、挡塘坝等，保证工程建造的使用寿命。假如是在高速公路上运用中埋止水带的话，那么假如要确保施工的质量的话，有什么样的操作的关键呢。一切作业人员要进行地道防排水施工质量常识的训练的，并且是要通过查核的，等合格之后才干上岗的。定位卡具加工制造的时分，变形缝的转角部位和止水带的中心空心圆环部位要做成圆弧形或者是45度角的，这样才干确保止水环圆形和变形缝中心重合的。用户止水带订购的时分要根据规划的图纸工程结构计算好产品的长度，异型结构要有图纸的阐明的，尽量在工厂中将止水带衔接成全体的，假如需求现场衔接的话，能够选用电加热板硫化粘合或者是冷粘结或者是焊接的办法。