

工业制动器齿轮离合器片

产品名称	工业制动器齿轮离合器片
公司名称	贵阳天龙摩擦材料有限公司
价格	100.00/片
规格参数	品牌:贵阳天龙 摩擦系数:0.4-0.5 规格:59齿/63齿/72齿
公司地址	贵州省贵阳市修文县扎佐镇兴红村
联系电话	0851-86612926 15585240817

产品详情

产品技术数据单: TRH3031

产品描述:

TRH3031是一种由树脂、凯夫拉纤维、铜纤维以及其他增强纤维或填料经混合均匀后模压而成,是一种灰色硬而耐用的材料。在中、重载应用中表现出优异的热稳定性和抗压性能,同时保持较低的磨损率。该材料可通过模具压制或机加工成各种形状或其他异形摩擦块。

产品应用:

TRH3031主要应用于中、重载下的制动或离合,尤其是齿轮摩擦片、电磁制动器面片以及其他要求高强度、高耐磨性的应用。TRH3031也可在油里使用,但其摩擦系数会大大降低。注意:齿轮摩擦片仅可用模具生产。

规格:

长 x 宽: 762mm x 762mm (30inches x 30 inches)

厚度: 3.2mm—22mm (1/8 – 7/8 inch)

摩擦性能:

正常 0.50

热 0.48

400 ° F

推荐应用范围

最大压强, psi 300

最大摩擦速度, ft/min 5000

最大间隙温度 650 ° F (340 ° C)

最大持续温度 600 ° F (315 ° C)

