

非沥青基防水卷材设备供应规格齐全

产品名称	非沥青基防水卷材设备供应规格齐全
公司名称	潍坊市振兴防水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头镇振兴防水机械
联系电话	13953638499 13953638499

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：潍坊市振兴防水设备有限公司

自粘防水卷材设备

自粘防水卷材设备在应用注意时需要注意的地方。在干铺自粘防水卷材设备时，非沥青基防水卷材设备供应，基面有必要洁净，没有杂物和污染物，没有任何潮气。如果卷材应用到湿的基面或是有潮气存在的当地，就不能粘牢。没有粘牢的点会搬运扩展到附近的当地，也许引发大面积的分层。所以在施工前有必要用火或别的枯燥办法将潮气包括露珠蒸发掉。

研磨是否充分是影响改性沥青质量的关键，研磨时间不应少于30min，研磨遍数与现场研磨机台数有关，有充分溶胀装置的设备，在多三遍的研磨后，又通过三台磨机的流水作业可一次完成研磨。

这对单位时间产量及控制研磨遍数上，都有提高。如果整套设施中，仅靠一台磨机只能靠循环研磨几遍，这对单位时间的产量是不利的。

非沥青基防水卷材设备供应的包装和隔离纸只能在铺帖前和铺帖时除去；密封胶未用完时，要及时将容器拧紧密封；贮存与运输

：材料应在干燥，通风环境下贮存，防止日晒雨淋。不同种类，规格的卷材应分别堆放。

防水设备卷材堆放高度不超过5层为好 防水卷材设备规格，竖放不要超过2层

安装防水卷材设备，在正常条件下，贮存日期为一年（自生产之日算起）。

非沥青基防水卷材设备供应规格齐全由潍坊市振兴防水设备有限公司提供。非沥青基防水卷材设备供应规格齐全是潍坊市振兴防水设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：柴振林。