

矿用12寸快速接头 太原快速接头 潍坊绪强机械

产品名称	矿用12寸快速接头 太原快速接头 潍坊绪强机械
公司名称	潍坊绪强机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东潍坊大汶河旅游开发区兴安工业园
联系电话	18605369517 18605369517

产品详情

石油快速接头厂家为您介绍

结构分类

两端开闭式、两端开放式、单路开闭式。

两端开闭

不链接时：当母体的套圈移到另一端时，不锈钢zhu自动向外滚动，子体因母体与子体共同阀门弹簧力的作用力运作下而断开，子体与母体的阀门各自闭合，瞬间阻断流体流动。

链接时：当子体插入母体时，套圈在弹簧的作用下回到原来的位置，钢zhu滚动锁紧子体紧密连接，矿用426快速接头，同时母体与子体的阀门互相推动而打开，流体流通，O型圈能完全阻断流体的渗漏

两端开放

不链接：当母体的套圈被推到另一端时，钢zhu自动向外滚动，因此，子体被移出；由于子体与母体都没有阀门，流体向外流出。

链接时：当子体插入母体时，太原快速接头，套圈被其弹簧的作用力推到先前的位置致钢zhu锁紧，流体流动，其中的O型圈以防止液漏

单路开闭

不链接：当母体的套圈移到另一端时，不锈钢zhu自动向外滚动，子体被阀门弹簧的反作用力弹开，阀门就能自动关闭以阻断流体流动。

链接时：当子体插入有套圈的母体一侧时，阀门被打开导致流体流动，垫圈被弹簧的力量推回原来的位置，不锈钢zhu会锁住以确保子/母体连接，里面的垫圈能完全阻断流体的渗漏。

石油快速接头厂家为您介绍

快速接头选定条件

1、液体的压力（请选定适合流体压力的耐压性能的快速接头）流体的压力也是选定快速接头的关键。油压用的快速接头是5.0Mpa(51kgf/cm²；)-68.6Mpa(700kgf/cm²；)之间形成系列化，相应于耐压特性，快速接头的构造也是不同的。

2、快速接头的使用环境（请选定适合使用环境的构造、材质的快速接头）结合使用环境的湿度条件、尘埃的状况，以及容易腐蚀等使用环境，来考虑选定快速接头的种类、本体材质、密封材质。

石油快速接头厂家为您介绍

用途分类

气体类

主要用于通用熔断器配管，具有流量大，矿用12寸快速接头，耐久性，抗腐蚀性的特点。主体材质、尺寸以及安装形状丰富多样。

使用注意事项：警告流体必须从套筒侧流向插头侧。请使用管制螺纹的外螺纹用密封材料。请不要用于适用流体以外的流体。不要在混入金属粉或砂尘等地方使用，防止造成工作不良或泄漏。如附着杂物会造成工作不良或泄漏。请不要用于气体滞留的地方。

矿用12寸快速接头-太原快速接头-潍坊绪强机械(查看)由潍坊绪强机械有限公司提供。潍坊绪强机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。潍坊绪强机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东潍坊大汶河旅游开发区兴安工业园，联系人：张先生。