

江苏组织捣碎机售后好在线咨询「多图」

产品名称	江苏组织捣碎机售后好在线咨询「多图」
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

电热恒温水浴锅主要用于实验室中蒸馏，干燥，浓缩，及温渍化学药品或生物制品，也可用于工矿企业，科研单位作精密恒温和辅助加热。其产品特点：本系列产品外壳采用钢板制成，表面喷塑，工作室水箱选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能，温控系统选用传感器和集成元件，电路经过精心设计，使控温可靠。控温精度高、数字显示、自动控温、操作简便、使用安全。

- (1) 工作室水箱选材不锈钢，有优越的抗腐蚀性能。
- (2) 箱体表面采用环氧粉末静电喷塑。
- (3) 采用PID自动控温，精度高、LED数字显示。
- (4) 操作简便、使用安全。
- (5) 带有超温报警功能。
- (6) U型加热器，加热均匀。
- (7) 五层叠加式小盖，便于工作。
- (8) 可根据用户需要，带磁力搅拌。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

(二) 技术参数：

- 1、微波频率和功率：2450MHz，采用非脉冲微波功率自动变频控制技术，微波功率随反应温度和压力闭环控制，整机安装功率1800W，微波输出功率1300W。满足 12个消解罐消解、萃取工作。
- 2、微波炉腔：工业级微波炉腔，多重特氟隆防腐涂层，确保炉腔长期抵御各种酸气和溶剂腐蚀。
- 3、防爆安全炉门：六层钢结构自弹出防爆缓冲AUTO-POP设计，炉门采用双重锁定自检系统，顶部按压式，操作轻松简便。
- 4、温度、压力双重控制系统，并且同时控制。可选择温度为主控参数或压力为主控参数。反应过程中不管是温度、压力值超过设定值，仪器都能自动调整微波输出功率，有效防止爆罐。
- 5、主控罐温度控制系统：插入式铂电阻温度传感，组织捣碎机售后好，测温范围：0-350 ，控制精度 ± 0.1 ，显示精度 ± 1 。
- 6、主控罐压力控制系统：压电晶体压力传感，控压范围：0-15MPa (2200psi)，控制精度 ± 0.01 MPa，显示精度 ± 0.1 MPa。测压元件不和样品直接接触，克服了导气管测压承压低，易污染的缺陷。
- 7、全罐压力监控系统：顶部安全泄压片(Safety Bolt)设计定量“切割”控制，超压自动泄压，定量值可调
- 8、*消解转子360°连续旋转技术：温压测控装置和消解罐随转盘同方向同步旋转Uni-Turn技术，无需360度来回旋转，旋转过程中无停顿，保证微波加热均匀性；
- 9、液晶屏双页面实时显示，数字显示包括：压力、温度、时间、微波功率以及工步等；曲线显示包括：反应罐内温度和压力随时间上升爬坡曲线。仪器可储存至少50种应用方法，同时用户可以自动编辑、存储、修改和删除特定样品的应用方法。

适用于对可见光谱区域内物质的含量进行定量分析，可广泛应用于工厂、学校、冶金、农业、食品、生化、环保、石油化工、各科研等单位实验室。

采用微处理机控制技术，在可见光谱区域内对物质作定性、定量分析，是常规实验室必备的多用途分析仪器，应用临床检验、生物化学、石油化工、环境保护、质量控制及大专院校教学实验室等部门。

仪器外观漂亮，采用带背光式LCD显示屏。

金属底板结构，光路不易偏移，稳定性好。

采用全息闪耀光栅C-T式单色器，具有波长精度高，单色性好，杂散光低等优点。

采用微机测量系统，T-A转换精度高，并有自动调整0%（T）和调整（T），浓度直读、浓度因子设定，并可选择串行数据打印机进行数据打印功能。

金属底板结构，光路不易偏移，稳定性好。

江苏组织捣碎机售后好在线咨询「多图」由上海昀跃仪器设备有限公司提供。上海昀跃仪器设备有限公司在电热设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，上海昀跃一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：赵经理。同时本公司还是从事恒温恒湿培养箱，实验室恒温恒湿培养箱，智能恒温恒湿培养箱的厂家，欢迎来电咨询。