

# 气缸圆顶阀价格 景德气缸圆顶阀 镇江博威电力阀门

产品名称	气缸圆顶阀价格 景德气缸圆顶阀 镇江博威电力阀门
公司名称	镇江博威电力设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省扬中市三茅镇民主村
联系电话	13952971216

## 产品详情

快速排气阀它有三个阀口现分别用P、A、T三字母表示，P接气源，A接执行元件，T通大气。当P有压缩空气输入时，推动阀芯右移、P与A通，气缸圆顶阀报价，给执行元件供气；当P无压缩空气输入时，执行元件中的气体通过A使阀芯左移，景德气缸圆顶阀，堵住P、A通路，同时打开A、T通路，气体通过T快速排出。快速排气阀快易优自动化选型有收录，快速排气阀常装在换向阀和气缸之间，使气缸的排气不用通过换向阀而快速排出。从而加快了气缸往复运动速度，气缸圆顶阀批发，缩短了工作周期。

### 抗气蚀

在流程工业中节流可引起大量的气蚀，气蚀可能损坏管道，产生不可接受的噪音等级，同时还可对计量系统产生扰动而引起不清楚或不可靠的读数，旋转阀具有坚固的设计，大大减少了由于水锤现象造成阀门动作失败，同时其阀芯可以吸收部分多余的能量，明显地降低气蚀及相关的问题。

### 无外泄漏

标准的旋转阀比标准的截止阀设计的外泄漏要好100倍，气缸圆顶阀价格，截止阀的阀杆的运动将灰尘拉出将沙子带入阀从而损坏了石墨填料。在旋转阀中阀杆不作任何进出的移动，而作旋转运动，从而不伤害填料，避免了外泄漏。

圆顶阀是七十年代初期发明的除灰阀门，为球墨铸铁壳体结构，内部安装有带有两个不锈钢转轴可旋转的铸铁圆顶，在阀门转顶中装有一个充气的圆顶密封圈。由于该阀采用了柔性密封和的机械构造，具备

性能，所以被客户广泛认同，目前世界上已经有12000多套该阀门在运行。具体安装及注意事项如下：

#### 圆顶阀组装注意事项

1. 安装圆顶阀的轴承和轴时，涂 20 号机油，并充填美孚SHC1500 I 润滑脂或 3 号、4 号二硫化钼复合钙基润滑脂。
2. 圆顶阀处于全关状态时，球顶要处于阀体的中心位置。
3. 球顶与密封圈的间隙为30~50 μ m。

#### 圆顶阀使用注意事项

1. 圆顶阀旋转轴部位，每周加注一次润滑脂。
2. 当圆顶阀关闭时，密封压力应达到 5 公斤以上。
3. 圆顶阀的密封压力信号应作为系统运行的必要条件。
4. 当密封压力不能达到 5 公斤时，要马上检查气路，如系密封圈损坏所致，要立即更换密封圈。
5. 当圆顶阀作为入口阀出口阀使用时，在气缸进气侧供气管路和密封气路中均应使用快速排气阀。

气缸圆顶阀价格-景德气缸圆顶阀-镇江博威电力阀门由镇江博威电力设备有限公司提供。镇江博威电力设备有限公司是从事“陶瓷/合金耐磨进料阀”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李霞。