

# 无锡蒸压砂加气混凝土外墙板 天孚新型墙体材料公司

产品名称	无锡蒸压砂加气混凝土外墙板 天孚新型墙体材料公司
公司名称	江阴天孚新型墙体材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市周庄金湾工业园金门路1号
联系电话	13761779318 13761779318

## 产品详情

气块由于本身质量比较轻，还具有保温、隔热、隔音，易加工的特点，同时加气块生产原料丰富，特别是使用粉煤灰，又能综合利用工业废渣，蒸压砂加气混凝土外墙板供应，治理环境污染、节约耕地，有着良好的社会效益和经济效益，因此近些年来加气块成了一种替代传统实心粘土加气块的理想墙体材料。但是随着近些年来加气块产品的普遍使用，很多的人开始考虑加气块的质量问题了，那么究竟该如何去判断加气块产品的质量，今天山东加气块厂家就为您介绍一下怎样判断加气块产质品量的好坏。

养护的作用免烧砖强度的形成，主要来自于两个方面:成型时的机械压力或振动作用及成型后胶凝材料的化学作用。机械作用主要来自于成型，而化学作用则是大部门在养护阶段完成。所以有入形象地说，免烧砖的出产是一半成型一半养。这固然不尽正确，但也是经验之谈，有一定的道理。养护工艺是免烧砖出产的后一道工序，它和成型工序并列为皂烧砖两大主导工序，免烧砖60%的强度要在养护工序产生。成型只是赋予免烧砖体型与部门强度，而其内部结构的完善和更大强度的产生则是在养护阶段。成型结束并不意味出产的结束，养护不但，而且和成型具有平等重要的地位，不可以为可有可无。

### 厂房ALC板材安装施工方法

因为ALC板材的以下特点：ALC板材自重轻，保温隔热、防火隔音性能好，ALC板材薄，有效的增加建筑的适用面积，ALC板材安装方便，蒸压砂加气混凝土外墙板生产厂家，施工速度快，所以特别适用于厂房外墙的施工。

工艺原理：ALC板材外墙安装是通过C型槽、不锈钢斜柄连接件将板固定在外墙框架柱上。

工艺流程：

弹线放样，设定水平控制线和垂直度控制线，C型槽，支承件安装，门窗加固扁钢或角钢的焊接安装，焊缝的检查，防锈漆的涂刷，无锡蒸压砂加气混凝土外墙板，吊装板材，校正平面和垂直度，配件的固定，修补填缝，批灰处理。

施工方法：

按施工图弹出轴线、门窗洞口位置。

根据设计要求在地坪和四周的排架柱或框架柱上弹出板材的安装平面线和各楼层的水平控制线，用以控制整个墙面的垂直度和平整度以及门窗洞口的标高。

根据施工图及排版图的尺寸要求，以安装墙板平面线和水平控制线为依据，蒸压砂加气混凝土外墙板直销，在柱上每一皮板材高度焊接C型槽，每五皮板材高度焊接角钢支撑件，焊缝质量应符合设计要求和施工规范。

无锡蒸压砂加气混凝土外墙板-天孚新型墙体材料公司由江阴天孚新型墙体材料有限公司提供。江阴天孚新型墙体材料有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，江阴天孚新型墙体材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：田总。