

LED植物生长灯 植物生长灯 植物灯 植物补光灯

产品名称	LED植物生长灯 植物生长灯 植物灯 植物补光灯
公司名称	深圳市西德利电子科技有限公司
价格	1400.00/只
规格参数	是否提供加工定制:否 型号:CDL-Apollo6
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 宝安区石岩镇万达工业区
联系电话	86-755-23443316 15220153543

产品详情

是否提供加工定制	否	类型	LED植物生长灯 植物生长灯 植物灯 植物补光灯
型号	CDL-Apollo 6	外径尺寸	383*283*85 (mm)
灯光颜色	任意组合	材质	烤漆 铁外壳
供电电压	85-260 (V)	功率	200 (W)
光通量	8510 LUX (LM)	寿命	50000 (H)
封装工艺	贴片式		

cdl-apollo 6-植物生长灯

产品介绍

- 1.选用革命性散热出风口设计，极大提高产品散热性能，工作温度比传统温度低10-15度
- 2.采用先进隔离电源，输出电压符合ul安全标准，低于45v dc，电源采用软启动保护技术，防止开灯时高电压对灯体造成损害
- 3.输入电压85v-264v，适合全世界用电使用
- 4.智能检测系统，可以起到自动监控整灯工作情况和自动保障功能
- 5.采用高品质led光源
- 6.模组化组装设计，无胶水、无玻璃，易维护

7.使用二次透镜，光的穿透力加强15倍以上（透镜角度可选30,60,120度）

8.铝制拉丝面板设计，多色外壳可选

9.新产品重量更轻，易于运输，全灯模块化设计，便于维修

10.全新风扇技术，风扇寿命更长久，噪音降低50%以上

注：本产品申请多项专利

201120333059.4 2011090700341020

201120333047.1 2011090700341140

201130310840.5 2011090700247760

产品参数

产品寿命	50,000 hours	功率110v/220v
工作环境	45%-90%rh,-20-40	净重量
工作频率	50/60hz	工作温度
输入电压	ac85-264v	led颗数
输出电压	dc32-45v	尺寸

注意事项

- 1.请在打雷的时候切断电源；
- 2.灯具的工作环境是 -20-40 摄氏度, 45%rh-90%rh；
- 3.禁止把灯置于水中或潮湿的环境，否则将会造成漏电或对灯体造成损害；
- 4.产品在工作时切勿触摸，敲打产品