

家装环氧地坪漆批发 丰尔雅涂料 环氧地坪漆

产品名称	家装环氧地坪漆批发 丰尔雅涂料 环氧地坪漆
公司名称	日照市丰尔雅涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市涛雒镇涛驻地
联系电话	18106335258

产品详情

环氧地坪漆防滑坡道施工工序

1. 铺设底漆：将环氧树脂渗透底漆A组份和B组份按一定比例(1:1)调配均匀滚涂做底层，环氧地坪漆，封闭原素地表面之毛细孔，家装环氧地坪漆批发，增强素地与漆层的接着力。
2. 刮涂环氧砂浆中间层：将环氧树脂中涂地坪漆A组份和B组份按一定比例(4:1)调合搅匀，加入40-80目之石英砂调成环氧石英砂浆，刮涂环氧砂浆中间层。
3. 做止滑层：将A组份和B组份按一定比例(4:1)调合搅匀，用滚筒均匀滚涂一遍，均匀撒布止滑石英砂，待干后扫去多余之石英砂。
4. 彩色面漆滚涂：将A组份和B组份按一定比例(4:1)调合搅匀，用滚筒或喷涂均匀滚涂一遍。地面铺设，减少了制作工序与时间，并能够提高产品质量，减少施工时间。

地面磨损程度对环氧地坪漆施工的重要性

新旧地面磨损程度不一样，旧地面根据使用时间长短及各种承载使用程度的不同，其地面的损坏程度也跟着不一样，有时候地面会出现大面积的坑坑洼洼和裂缝等问题，因此在施工环氧地坪漆之定要对进行地面的修补，环氧地坪漆面漆，对裂缝及坑洞修复及地面平整度的控制都相当的有必要。在面对一个较新地面环境，其地面强度及平整度较好时，一般的用量控制在0.05~0.2kg/m²范围;而面对老旧地面，地坪技术人员会结合实际情况为您的地坪控制用料，考虑客户考虑不到的。

在选择环氧地坪漆的过程中要从下面几个角度进行分析，然后按照自己的具体需要进行选择。

首先，环氧地坪漆具有功能性的要求，对功能性中包括物理机械的要求，主要体现在耐磨性，地坪在使用的时候会有车辆经过，还包括抗压性，车辆经过的地面较大的抗压力有多大;对外力的冲击会不会导致地坪表面剥离了。其次，除了物理方面的性能，另外一个性能就是化学反应了，比如说耐酸碱度以及耐溶剂性。

家装环氧地坪漆批发-丰尔雅涂料(在线咨询)-环氧地坪漆由日照市丰尔雅涂料有限公司提供。家装环氧地坪漆批发-丰尔雅涂料(在线咨询)-环氧地坪漆是日照市丰尔雅涂料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张经理。同时本公司还是从事日照船用漆，日照船舶漆，日照关西船舶漆的厂家，欢迎来电咨询。