

10 280Mpa液压软管总成 液压软管 液压工具油管

产品名称	10 280Mpa液压软管总成 液压软管 液压工具油管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司主营：聚氨酯、尼龙、四氟、金属软管、润滑油管、测压软管、高压软管、超高压软管等产品。影响总成质量的因素是多方面的。胶管质量的好坏是总成制造质量的基础。胶料的力学性能(高的硬度、较高的定伸强度，液压软管，较低的压缩变形等)是确保总成质量的先决条件。金属管接头的几何形状、与内胶相配的压缩量以及扣压技术皆是决定总成质量的重要因素。

宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的具有自主进出口权的技术企业，DN 6液压软管总成，年产各类高、中、低压软管2000万标米及组合件。主营：聚氨酯、尼龙、四氟、金属软管、润滑油管、测压软管、高压软管、超高压软管等产品。

角度公差?：规格不大于10mm的弯通、三通、和四通的端口轴线的角度公差应符合 $\pm 2.5^\circ$ ，规格大于10mm的弯通、三通、和四通的端口轴线的角度公差应符合 $\pm 1.5^\circ$ 。

宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是一家集科研、生产、销售为一体的具有自主进出口权的技术企业，高压树脂液压软管，年产各类高、中、低压软管2000万标米及组合件。主营：聚氨酯、尼龙、四氟、金属软管、润滑油管、测压软管、高压软管、超高压软管等产品。

高压液压软管接头的安装注意事项?

(1) 胶管在移动或静止中，均不能过度弯曲，也不能在根部弯曲，至少要在其直径的1.5倍处开始弯曲；?

(2) 胶管移动到极端位置时不得拉得太紧，应比较松弛；

尽量避免胶管的扭转变形；?

10-280Mpa液压软管总成-液压软管-液压工具油管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司是从事“高压软管,高压清洗管,测压管”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:李经理。同时本公司还是从事70mpa高压油管,液压油管120mpa,高压软管的厂家,欢迎来电咨询。