

绿油uv光固机 贵州uv光固机 高琼光电非标定制

产品名称	绿油uv光固机 贵州uv光固机 高琼光电非标定制
公司名称	东莞高琼机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市长安镇厦岗岗沙路5号
联系电话	13925850644 13925850644

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广东高琼光电设备有限公司

眼镜框uv光固机

眼镜大家应该比较熟悉，其实眼镜框也是需要固化uv的那么像眼镜框这种比较细的产品应该怎么放在uv光固机上面进行光油固化呢？

眼镜框需要固化多个面且每个面都很窄怎么才能做到面面俱到呢？一台定制型uv光固机解决所有难题，固化眼镜框产品不能用常规的输送带，要定制特殊的输送带既能调宽窄又能固定好眼镜框在上面不会掉落，还要定制眼镜框夹具。确保输送带在运转的时候不会掉落。

如有异形产品需要固化请选高琼光电定制出方案。

鉴于uv光固机UV光油具有很多特性，使用时应注意以下几点

UV油正常使用温度为50t~55t，使用时用恒温水浴将油循环加热，使粘度达到设计使用要求，有利于流平和快速固化。

UV油经过UV灯辐照区域，温度为固化快，附着力强。但并非UV灯下温度越低越好。

上光机摆放在阳光不能直射的位置，否则UV光油固化在涂布辊上，若不能避开阳光直射，应用红黑窗帘挡住光线。

上光时UV油会将上光材料上的油墨散到UV油中，使上光油着色，其经过滤沉淀后还可使用，不必废掉。

uv光固机上光操作时，UV油碰到皮肤应立即用肥皂水洗掉，否则会出现皮肤、起泡。

UV油使用粘度随上光机种类而异，应根据机型选用上光油。若达不到上光机需要的粘度，可用稀释剂减粘或用增稠剂加粘。这种方法会损失UV光油固化速度、亮度、附着力等。

UV油流到传动轴转动部分，在高温下会粘在轴下，影响传动，因此注意清洗轴头。

uv光固机根据承印物表面的性质，选用的光油，如金卡纸油、PET油等。

uv光固机保养方法有哪些？

如果uv光固机使用多了，不注意保养的话，寿命一般不会很长，所以我们要学会保养，那么怎样才能保养好呢？下面给大家介绍几个方法：

UV光固机日保养方法有：

- 1.打扫表面灰尘，保持机体干净。
- 2.启动机器时，检查风机、电机运转是否正常，有无异常声音，如有立即关闭机器通知维修工检修。
- 3.开灯后检查UV灯管是否都已点亮，如果发现有没点亮的，通知维修工检修。