

机械密封件厂家 博特尔 江门机械密封件

产品名称	机械密封件厂家 博特尔 江门机械密封件
公司名称	博特尔密封科技（张家港）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州张家港市德积护漕港南路28-3号
联系电话	18921985767 18921985767

产品详情

提高密封零件的加工精度

(1)压盖底部装静环的幢孔面要保证高的平直度，因为在高压下，任何表面上的高出点会传给静环而引起泄漏；

(2)提高密封面内外径和宽度的加工精度，因为在高压时，机械密封件报价，密封内外径和宽度的精度对比压的变化有明显的影响。密封端面研磨、抛光后的粗糙度为Ra0.05~0.025(12~ 13)，平直度限制在1个光带以内。此外，机械密封件厂家，摩擦端面的垂直度和轴的精度也要相应提高。

金属波纹管机械密封特点：

波纹管是集弹性元件、辅助密封和转矩传动机构于一身的密封元件（普通密封不具备此动能），其转矩的方式是波纹管机械密封所特有的。端面比压均匀，江门机械密封件，具有耐高温、追随性比较好的特点。动环没有辅助密封圈，因此减少了一个泄漏点，同时减少了动环的摩擦阻力。

常用的波纹管有压制的和焊接的两种。压制波纹管采用薄壁管拉长和成型的办法在压力机上或用液压压模制成；焊接波纹管用薄膜片内、外圆焊接制成（常用）。

辅佐密封件（O形环、V形环、楔形环等异形密封环）

它首要起到对相对停止件的密封效果，一起也起到起浮和缓冲效果。请求静环的辅佐密封元件能确保静环与压盖之间的密封性和使密封环有必定的起浮性；请求动环的辅佐密封元件能确保动环与轴套之间的密封。资料应具有耐热、耐寒功能并与介质触摸有相容性。

传动件（传动销、传动环、传动座、传动套、传动键）

它起到将轴的转矩传给动环的效果；中心传动的传动销、压环、传动环、传动销与传动座均起到传动

效果。资料请求耐腐蚀、耐磨损。

机械密封件厂家-博特尔(在线咨询)-江门机械密封件由博特尔密封科技（张家港）有限公司提供。博特尔密封科技（张家港）有限公司是一家从事“机械密封，机械密封件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“博特尔”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使博特尔在密封件中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！