

广州建筑工地锚栓现场拉拔承载力测试

产品名称	广州建筑工地锚栓现场拉拔承载力测试
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

在做试验之前是需要厂家提供锚栓的拉拔力设计值，检测人员会根据这个设计值进行拉拔，锚栓在受到这个拉力之后没有破坏就是合格的。

锚栓抗拔承载力非破坏性检验可采用随机抽样办法取样，同规格，同型号，基本相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批植筋总数的1%计算，且不少于3根；之后对其进行拉拔试验测试其锚固能力，如果发现样品锚固能力不合格则应再次抽样测试，并根据结果弃用相应批次的化学螺栓。

锚栓破坏性检测一般是锚固后2-3天才能做检测，通过设备对锚栓进行拉拔试验直至被破坏，计算出结果按照标准判定产品合格不合格。一般制样不建议很多，假若产品不合格就会造成很大的浪费。

植筋拉拔实验准备工具：夹具、千斤顶、拉拔仪

千斤顶、夹具依次安装在种植的螺杆上

拉拔前应先将仪表数字归零

手动下压拉拔仪