

# 大型跨越式保温三通生产厂家

产品名称	大型跨越式保温三通生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

## 产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 跨越三通用于提高支管标高.跨越管道或障碍.一般与平面三通和Z型跨越管配合使用.跨越三通根据管径的不同进行补强处理.跨越三通适用压力达到PN2.5时采用无缝钢管可以直接连接.采用焊接钢管时应考虑补强.一般补强方式采用单筋加强.加强筋直径是三通支管壁厚的1.5倍.聚乙烯保温三通价格报价聚氨脂直埋保温管又称“管中管”其有“两步法”构成,是由高密度聚乙烯外保护层,聚氨脂硬质泡沫塑管和钢管组成。保温层材料为密度60kg/m<sup>3</sup>至80kg/m<sup>3</sup>的硬质聚氨酯泡沫,充分添满钢管与套管之间的间隙,并具有一定的粘接强度,使钢管,外套管及保温层三者之间形成一个牢固的整体。聚氨酯直埋保温管泡沫具有良好的机械性能和绝热性能,通常情况下能耐温120 通过改性或与其它隔热材料组合可耐温180 。用钢管做外保护层,具有强度高。不易损坏且能承受较大上部荷载的特点,为达到长寿命,对钢外套管需进行防腐处理。

大口径焊接三通热压成形是将大于三通直径的管坯，压扁约至三通直径的尺寸，在拉伸支管的部位开一个孔；管坯经加热，放入成形模中，并在管坯内装入拉伸支管的冲模；在压力的作用下管坯被径向压缩，在径向压缩的过程中金属向支管方向流动并在冲模的拉伸下形成支管。整个过程是通过管坯的径向压缩和支管部位的拉伸过程而成形。与液压胀形三通不同的是，热压三通支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的，所以也称为径向补偿工艺。焊接三通的制作其实是有多办法的，\*常用的一种是推制与压制，所以，在进行压制的时候，所谓的无缝三通的时候，我们一般在采取推制，所推制出来的冷拔三通在进行采取压制，压制出来以后的高压三通的时候制作出来就不同了。

碳钢跨越三通是我厂的主打产品,质量好价格，公司多年来凭借\*的工艺技术和的设备致力于打造国内\*的跨越三通,公司出厂产品严格把手质量关,为您提供高质量的产品,我公司生产的各种规格碳钢跨越三通,以良好的信誉/的产品/雄厚的实力/低廉的价格享誉全国多个省.深得广大用户依赖,欢迎新新老客户来厂莅临指导.“双赢”是企业文化的重要组成部分,我们的渠道政策是“以沟通替代管理”在合作中实现企业文化与销售业绩的共同提升,共享丰厚利润空间。“以质量求生存,以信誉求市场,以科技求发展”,我公司将以\*的产品质量,富有竞争力的优惠价格与的售后服务,竭诚欢迎广大新老客户与我公司建立稳定的合作关系,携手共创的明天!一、概述：跨越三通 跨越三通属于三通的一种，也是预制直埋保温管件的一种，它是支管分支为避开相邻平行管道，而加大支管尺寸及结构的产物。由三通直管和三通支管连成

一体，三通直管的两端具有导向角，三通支管的端口具有法兰盘，法兰盘的端面上具有安装孔、封水线、弧形槽，法兰盘与二、详细说明：跨越三通跨越三通属于三通的一种.也是预制直埋保温管件的一种.它是支管分支为避开相邻平行管道.而加大支管尺寸及结构的产物.组成部分：1 钢管部分 三通 45弯头 接管2 聚氨酯硬质泡沫保温层3 高密度聚乙烯外保护层