

# 国技流控双偏心半球阀旋球阀

产品名称	国技流控双偏心半球阀旋球阀
公司名称	浙江国技流体控制有限公司
价格	.00/个
规格参数	PBQ340:DN1200 浙江国技流体:GJOD 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇瓯北街道王家坞路东泰景园4栋503
联系电话	0577-67139778 15167752707

## 产品详情

偏心半球阀其结构采用偏心契紧原理通过传动机构达到闸紧、调节、关闭的目的，密封副是金属面环带硬面接触密封，双偏心结构在开启时阀芯位于藏球室内，流通截面大，且阀门不被冲刷，关闭时阀芯不被冲刷，开启时阀芯球面沿阀座渐进，有效地切除结垢障碍，实现可靠密封。它对两相混流易结垢固体析出的混流输送特别有效；

2、阀门的半球用双金属，母材上堆焊不同的合金，阀座也作相应堆焊经处理，密封面组合成防腐高强度等各种类型，满足不同场合需求；

3、密封严密、输送有害气体可达零泄露；

4、密封副的阀芯留有补偿量、当阀做磨损后，关闭时再转动少许，任能可靠密封，延长了使用寿命。此外，用户将压紧螺母拧掉，调整或更换后阀座仍可用，避免了阀门密封失效后，整台报废的弊端；

因堆焊不同合金（或组合球）双金属密封[www.gj-v.com](http://www.gj-v.com) 副的选配可以用于且要求严格密封的工况。

进口偏心半球阀规格参数：

1.公称通径: 1"~64" ( DN25~1600mm )

2.压力等级: Class150LB~900LB

3.适用温度: -40 ~425

4.连接方式: 对夹式,法兰，焊接

5. 阀体材质: WCB , 304,304L,316,316L , WC6 , WC9等

6. 操作方式: 手动 , 电动 , 气动等

7. 密封结构: 软密封 , 硬密封

8. 适用介质: 水、气体、油品、蒸汽、液体、颗粒固体等