

潍坊威明专业供应VIF汽轮机汽缸密封脂

产品名称	潍坊威明专业供应VIF汽轮机汽缸密封脂
公司名称	潍坊威明特种化学品研究所
价格	.00/个
规格参数	型号:VIF 品牌:威伏 粘合材料类型:金属类
公司地址	潍城区月河路398号
联系电话	0536-8365432 13964631909

产品详情

型号	VIF	品牌	威伏
粘合材料类型	金属类	有效物质	99 (%)
剪切强度	120 (MPa)	保质期	24 (个月)
执行标准	企业标准		

产品说明：本品是一种全新复合工业用液态高温密封材料，适合于高温高压工况条件下设备法兰及丝扣的刚性密封。可耐受特别高温600 -900 。

应用范围：电站（包括核电站）蒸汽轮机、燃气轮机、以及烟气轮机的汽缸结合面的密封，工业透平机械、设备法兰的高温密封及高温热管丝扣螺纹的密封。

产品特点：单组分，不含有机溶剂，100%固含量。 韩特别促进剂，升温即可快速固化，密封强度即时提高。 致密性好。可长期耐受各种高温高压流体介质的侵蚀。 刚性密封，密封层坚韧无收缩，抗震动，耐冲击，不蠕变。 触变性膏体不沉淀，环境条件下，高温不淌，低温不硬，便于施工。 不含石棉及卤素成分，环保无污染。 真空充氮铁罐包装，保质期更长。

使用说明：缸面清洁干净，无油污、异物及灰尘。 按涂层厚度约0.5mm左右均匀涂覆于缸体表面，螺孔周围及汽缸内侧应留有一定尺寸的空白，以防止密封剂挤压后进入通流系统。 扣缸后紧固螺栓，清理四周被挤出的密封剂。 开机升温后，密封剂随之固化。

使用建议：威伏600适用于200mw以下小型机组或新机组，高中低压缸均可适用。威伏700适用于超临界下中型机组或检修机组，高中低压缸均可适用。威伏900适用于超临界及吵吵临界大容量高参数机组的安装及检修，高中低压缸均可适用。

在23 和50%相对湿度条件下



型号	外观	密度 (g/cm ³)	施工温度 ()	耐温 ()	耐压 (mpa)	保质期 (月)	
威伏600	棕色液态膏状	1.95—2.45	-10—40	600	26	24	2.
威伏700	棕色液态膏状	1.95—2.45	-10—40	700	28	24	2.
威伏900	棕色液态膏状	1.95—2.45	-10—40	900	32	24	2.