

# 博特尔密封 机械密封选型工厂 东沙群岛机械密封选型

产品名称	博特尔密封 机械密封选型工厂 东沙群岛机械密封选型
公司名称	博特尔密封科技（张家港）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州张家港市德积护漕港南路28-3号
联系电话	18921985767 18921985767

## 产品详情

关于机械密封件的维修的一些常识机械密封件是由两块密封元件(静环与动环)垂直于轴的、光亮而平直的外表彼此贴合，并作相对滚动而构成的密封设备。它是靠密封介质的压力在旋转的动环合静环的触摸外表(端面)上发生恰当的压紧力，机械密封选型工厂，使这两个端面紧密结合，端面间坚机械密封件持一层极薄的液体膜而到达密封意图的。这层液体膜机械密封具有液体动压力与静压力，起着光滑合平衡力的效果。

### 机械密封的打扫与检查

机械密封的作业原理请求机械密封内部无任何杂质。在拼装机械密封前要完全打扫动环、静环、轴套等部件。

适用于腐蚀性流体：只要选用耐腐蚀性高的哈氏合金276等材料制造焊接波纹管同样避免了弹簧和O型环的腐蚀问题，有效实现密封。

不会发生悬挂泄漏：普通的推环式机械密封，泄漏出来的微量流体遇空气会固化沉积，阻止O型动环的前进，使密封端面的贴合力变弱或消失，从而导致泄漏。相反焊接波纹管机械密封没有O型环圈，即使有固化，影响也不大，仍可安稳地旋转，故适用寿命较长。

具有螺纹泵送作用：波纹管本身具有螺纹泵送作用，可有效对应含固体颗粒的流体，并有助于冲洗。

机械密封紧力的校核。咱们通常讲的机械密封紧力也即是端面比压，机械密封选型厂，端面比压要适宜，机械密封选型厂家，过大，将使机械密封冲突面发热，加快端面磨损，东沙群岛机械密封选型，添加冲突功率;过小，简单漏泄。端面比压是在机械密封规划时断定的，咱们在拼装时只能靠丈量机械密封紧力来断定。通常状况的丈量办法使丈量安装好的静环端面至压盖端面的垂直距离，再丈量动环端面至压盖端面的垂直距离，两者的差即为机械密封的紧力。

丈量抵偿绷簧的长度是不是发生改变。绷簧功能发生改变将会直接影响机械密封端面比压。通常状况下绷簧在长期运转后长度会缩短，抵偿绷簧在动环上的机械密封还会因为离心力的原因此变形。

丈量静环防转销子的长度及销孔深度，避免销子过长静环不能拼装到位。这种状况呈现会损坏机械密封。

博特尔密封(图)-机械密封选型工厂-东沙群岛机械密封选型由博特尔密封科技（张家港）有限公司提供。博特尔密封科技（张家港）有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！