

# 防火卷帘门报价 宁德防火卷帘门 福州鑫恒辉防火门

产品名称	防火卷帘门报价 宁德防火卷帘门 福州鑫恒辉防火门
公司名称	福建鑫恒辉消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市高岐工业区安里297号
联系电话	15959018998 15959018998

## 产品详情

### 防火卷帘在建筑行业中的应用

防火卷帘在建筑行业中得到了广泛的应用，建筑内部全部采用防火卷帘替代防火墙。

对于大型商业建筑，特别是地下商业建筑中，设计人员为追求整体效果，上万平方米的建筑内取消了防火墙，全部采用防火卷帘来代替防火墙进行防火分隔，虽然防火分区的面积达到了规范要求，但存在的问题却很多。《高规》第5.4.4条规定:在设置防火墙确有困难的场所，可采用防火卷帘作防火分区分隔。很明显，采用防火卷帘是在设防火墙有困难时的特殊处理方法。因为防火卷帘的防火性能无法达到防火墙硬性防火分隔效果。在国内的防火卷帘产品中，虽然有符合防火墙耐火极限判定条件的产品。但防火卷帘中的部件---机械传动部分耐火极限达不到3h，检验标准对此部分提及很少。《钢质防火卷帘通用技术条件》(GB14102-93)中只提及卷门机要有防火检验合格证明，对箱体及其他方面的防火要求没有提到。在一些工程施工中，一般对箱体刷钢性防火涂料，但也无法达到防火墙耐火极限要求，这是防火卷帘做防火分隔时的致命弱点。同时，由于各单位对消防设施管理水平不尽人意，防火卷帘维修保养不到位。火灾时，防火卷帘门厂家，卷帘无法下落，致使建筑防火分区无法达到设计效果。因而，防火卷帘是替代防火分区隔墙的一种办法，但不予提倡。

### 延长防火卷帘门寿命小技巧

- 1.定期检查卷门机运行、滑行、传动的部位，防火卷帘门批发，保证其正常运行。

- 2.运行时如有发生较大抖动或异常声音时应停机检查，排除有碍门帘正常启闭的杂物。
- 3.门帘和易锈部位，应进行定期防腐、油漆及保养处理，禁止用重物、硬物冲击门面。
- 4.伸缩门维修底梁座上限位置必须与轴承架下端保持大于200mm的距离，以确保制动停止时不发生冲顶现象。
- 5.伸缩门维修操作时，操作者必须站在能看到卷门运行状态的位置进行操作，否则易发生意外而受损。
- 6.禁止卷帘门窗与门机与酸、碱性物溶液接触。

自从有了防火卷帘门以后，咱们就不必担心这个方面的问题了，由于这么做的话，就能够让咱们都能够到达防火的作用，这种防火卷帘门还有一个方面的作用和好处，那即是能够避免火势的延伸，宁德防火卷帘门，一起也能够避免在焚烧的进程傍边，产生出一些浓烟。

在如今这个时分，咱们本来关于钢制防火卷帘门，本来也是已经有了一个对比详细的认识了。也渐渐发现了这种卷帘门，本来真的是一种十分好并且十分必要的商品了。跟着我国的科学技术变得越来越精深和我国有多项新的研讨商品取得了较大的成果，新式的防火商品在防火设备和设备的建设中起到了无足轻重且不行代替的作用。许多科研团队在投入许多的精力在规划防火的计划上，为了能够研宣布异乎寻常的防火商品，他们融入了许多新的防火概念。而得到群众重视的防火卷帘门在许多规范的公司、公司里都十分。

防火卷帘门报价-宁德防火卷帘门-福州鑫恒辉防火门(查看)由福建鑫恒辉消防科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。福建鑫恒辉消防科技有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为防盗门具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!