

华阳化工 液氨储罐 储罐

产品名称	华阳化工 液氨储罐 储罐
公司名称	宁阳县华阳化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市宁阳县磁窑工业园
联系电话	15315290966

产品详情

怎么样选择法兰?一般选择法兰是依据：（1）输送介质的性质，一般介质、特殊介质、有介质、介质；（2）根据介质的参数，钢衬塑储罐，工作压力、工作温度，在介质是确定的情况下，根据介质的工作温度和工作压力确定出法兰的公称压力PN。（3）根据使用场所、连接条件确定法兰与管子的连接方式和密封面形式。（4）根据连接对象确定法兰规格。法兰的连接方式管道法兰按与管子的连接方式可分为五种基本类型：平焊法兰、对焊法兰、螺纹法兰、承插焊法兰、松套法兰。法兰的密封面型式有多种，一般常用有凸面（RF）、凹面（FM）、凹凸面（MFM）、榫槽面（TG）、全平面（FF）、环连接面（RJ）。平焊钢法兰：适用于公称压力不超过2.5MPa的碳素钢管道连接。平焊法兰的密封面可以制成光滑式，凹凸式和榫槽式三种。光滑式平焊法兰的应用量大，多用于介质条件比较缓和的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水，它的优点是价格比较便宜。

介绍不锈钢储罐故障处理方法

遇到火灾等意外情况：当卧式储罐放水时发生火灾等意外事故，在现场工作的相关操作人员应该立即紧急停止放水作业，并立即关闭卧式储罐闸阀；迅速向全库发出火警信号立即提取灭火器材实施扑救。具体执行《油库火灾应急预案》。2. 卧式储罐排污阀失灵，不能够有效的闸死，这时候，机修工应立即上盲板，同时应该向油库经理报告故障情况。3. 卧式储罐出现跑冒漏油等事故，空气储罐，应该立即停止正在进行的放水作业，并在第一时间迅速向全库发出报警信号并立即开始进行抢险工作，具体工作内容应执行油库《卧式储罐区跑冒漏油应急预案》。4. 工作人员意外：当有人在日常操作作业时，储罐，在场其他工作人员应该立即向油库经理报告，同时应尽快将人员转移至安全地带，根据人员的具体情况进行必要的护理工作，或驾驶专车尽快送往就近医院进行急救。

防腐储罐使用砖支架基础的注意事项

防腐储罐如果不用钢支架，采用砖支架的话，需要注意以下几点：

1、必须按照厂家提供的图纸砌砖，液氨储罐，做成梯形的。 2、基座高度一般为罐体的一半。 3、在桶体与砖块接触面放些沙子填充，使储罐能够充分的被固定和支撑住，待水泥砖基础充分凝固后，再投料使用。 全塑产品的检测：由于滚塑产品生产工艺的特殊性，内腔无模具，因此在滚制结束后进入冷却期，材料分子结构收缩，产品形体会会有轻度蠕变，外形尺寸与设计尺寸有一定的差距，尺寸误差在<2.5%范围内属正常值。产品外形尺寸的变化引起局部表面内凹不影响正常使用。

华阳化工(图)-液氨储罐-储罐由山东华阳化工机械有限公司提供。华阳化工(图)-液氨储罐-储罐是山东华阳化工机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。