

台湾气立可 (CHELIC) 单动Y型夹HRS系列

产品名称	台湾气立可 (CHELIC) 单动Y型夹HRS系列
公司名称	厦门信悦达自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:气立可CHELIC 适用范围:机械手
公司地址	厦门厦门市湖里区嘉禾路396号B305室
联系电话	86-05928848885/5560755 15359240938

产品详情

品牌	气立可CHELIC	型号	HRS-10S,HRS-16S,HRS-20S,HRS-25S,HRS-32S
适用范围	机械手	种类	Y型夹
缸径	10/16/20/25/32 (mm)	气缸数	10

hds系列 y型机械夹

型式	缸径mm	作动型式		开闭角度	使用压力范围kgf/cm2(kpa)
hds-10	10	複動式	單動式	-10o~+30o	1.5-7.0(150-700)
hds-16	16				
hds-20	20				
hds-25	25				
hds-32	32				

hdm系列 180o机械夹

型式	缸径mm	作动型式	开闭角度	使用压力范围kgf/cm2(kpa)
hdm-16	16	複動式	-6o~+180o	1.5-7.0(150-700)
hdm-20	20			
hdm-25	25			
hdm-32	32			

hdp系列 平行機械夾

型式	缸徑mm	作動型式	開閉行程 mm	把持力kgf	使用壓力範圍kgf/cm ² (kpa)
hdp-10	10	複動式	4	0.8	1.5-7.0(150- 700)
hdp-16	16		8	1.8	
hdp-20	20		12	3.5	
hdp-25	25		14	6.0	
hdp-32	32		16	8.5	

hdk系列 滑軌平行夾

型式	缸徑mm	作動型式	開閉行程 mm	把持力kgf	使用壓力範圍kgf/cm ² (kpa)
hdk-16	16	複動式	6	1.8	1.5-7.0(150- 700)
hdk-20	20		9	3.5	
hdk-25	25		14	6.0	
hdk-32	32		16	8.5	

註:滾軸型滑軌, 平行位移, 使用於較精密無搖晃之定位夾持

hdf系列 滑軌型平行夾

型式	缸徑mm	作動型式	開啟行程 mm	把持力kgf	使用壓力範圍kgf/cm ² (kpa)
hdf-12	12	複動式	12,24,48	40 (4.1)	1.5-7.0(150- 700)
hdf-16	16		16,32,64	72 (7.3)	
hdf-20	20		20,40,80	115 (11.7)	

型式	缸徑mm	作動型	開啟行程m	把持力k	使用壓力範圍kgf/c
----	------	-----	-------	------	-------------

hdz系列
滑軌型平行機械夾

		式	m	gf	m2(kpa)
hdz-10	10	複動式	4	1.4 (14)	複動式2.0~7.0 (200~700)
hdz-16	16		6	4.5 (44)	
hdz-20	20		10	7.4 (7.3)	複動式1.0~7.0 (100~700)
hdz-25	25		14	13.1 (128)	
hdz-32	32		22	22.9 (191)	
hdz-40	40		30	115(11.7)	

hdl系列 大口機械夾

型式	缸徑mm	作動型式	開閉行程 mm	把持力kgf(n)	使用壓力 範圍kgf/c m2(kpa)
hdl-20	20	複動式	14	3 (29)	2.0-7.0(200 -700)
hdl-32	32		16	10 (98)	

註:理論出力是壓力供給為 5kgf/cm2時之數據.

hdt系列 大口機械夾

型式	缸徑mm	作動型式	開閉行程 mm	把持力kgf(n)	使用壓力 範圍kgf/c m2(kpa)
hdt-1020	10	複動式	20	1.4 (14)	1.5-7.0(150 -700)
hdt-1040			40		
hdt-1060			60		
hdt-1630	16		30	4.5 (44)	
hdt-1660			60		
hdt-1680			80		
hdt-2040	20		40	7.4 (73)	
hdt-2080			80		
hdt-20100			100		
hdt-2550	25		50	13.1 (128)	
hdt-25100			100		
hdt-25120			120		
hdt-3270	32		70	22.9 (191)	
hdt-32120			120		
hdt-32160			160		

註: 1.理論出力是壓力供給為 5kgf/cm2時之數據.

2. 把持點為爪臂長30mm 時之計算值.

hdr系列 三爪機械夾

型式	缸徑mm	作動型式	開閉行程 mm	把持力kgf	使用壓力範圍kgf/cm ² (kpa)
hdr-25	25	複動式	6	40 (4.1)	1.5-7.0(150- 700)
hdr-32	32		8	72 (7.3)	
hdr-40	40		8	115 (11.7)	
hdr-50	50		12	180 (18.3)	
hdr- 63	63		16	330 (33.6)	