

台湾气立可(CHELIC) 导杆气缸组合GCB,GCU系列

产品名称	台湾气立可(CHELIC) 导杆气缸组合GCB,GCU系列
公司名称	厦门信悦达自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:气立可CHELIC 适用范围:非标设备, 自动话设备
公司地址	厦门厦门市湖里区嘉禾路396号B305室
联系电话	86-05928848885/5560755 15359240938

产品详情

品牌	气立可CHELIC	型号	GCB20*100, GCU20*75, GCB25*150, GCU25*100, GCB32*200, GCU32*150, GCB40*250, GCU40*200
适用范围	非标设备, 自动话设备	种类	导杆气缸组合
缸径	20/25/32/40 (mm)	气缸数	10

gcb, gcu系列 导杆气缸组合

型式	轴承種類	缸徑 mm	理論出力 kgf	不迴轉精度	使用速度 mm/s	使用壓力範圍kgf/cm ² (kpa)	標準行程mm
gcb(u)-20	b:鐵氟龍軸承(中	20	15.7	b:0.03o u:0.05o	b:50-500 u:50-700	1-9(100-900)	25-300(500)
gcb(u)-25	碳鋼導桿)u:線	25	24.5				
gcb(u)-32	性軸承(軸承鋼	32	40.2				
gcb(u)-40	導桿)	40	62.8				

適合場合: 1.(b)碳鋼導桿適用於重負荷, 慢速移動之功能
2.(u)軸承導桿適用於輕負荷, 快速移動之功能

註: 理論出力是壓力供給為 5kgf/cm²時之數據.

ghb, ghu系列 導桿氣缸組合

型式	軸承種類	缸徑 mm	理論出力kgf	不迴轉精度	使用速度 mm/s	使用壓力範圍kgf/cm ² (kpa)	標準行程 mm
----	------	-------	---------	-------	-----------	---------------------------------	---------

ghb(u)-20	b:鐵氟龍 軸承(中 碳鋼導桿) u:線性軸 承(軸承 鋼導桿)	20	15.7	b:0.03o u:0.06o	b:50-5 00u:50 -700	1-9(100-9 00)	25-300
ghb(u)-25		25	24.5				
ghb(u)-32		32	40.2	b:0.03o u:0.06o			50-500
ghb(u)-40		40	62.8				
ghb(u)-50		50	98.1				
ghb(u)-63		63	155.8				

適合場合: 1.(b)碳鋼導桿適用於重負荷, 慢速移動之功能

2.(u)軸承導桿適用於輕負荷, 快速移動之功能

註: 理論出力是壓力供給為 5kgf/cm²時之數據.

tmb, tmu系列 導桿氣缸組合

型式	軸承種類	缸徑 mm	理論 出力 kgf	不迴轉 精度	使用 速度 mm/s	使用壓 力範圍kg f/cm ² (kp a)	標準行程m m
tmb(u)-20	b:鐵氟龍 軸承(中 碳鋼導桿) u:線 性軸承(軸承鋼 導桿)	20	15.7	b:0.05o u:0.08o	b:50- 500u: 50-70 0	1-9(100-9 00)	25-300(500)
tmb(u)-25		25	24.5				
tmb(u)-30		30	40.2				
tmb(u)-40		40	62.8				

適合場合: 1.(b)碳鋼導桿適用於重負荷, 慢速移動之功能

2.(u)軸承導桿適用於輕負荷, 快速移動之功能

註: 理論出力是壓力供給為 5kgf/cm²時之數據.