

耐热级PMMA韩国LG IH830C

产品名称	耐热级PMMA韩国LG IH830C
公司名称	东莞市华韵塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:耐热级PMMA韩国LG 型号:IH830C 产地:PMMA红色尾灯料
公司地址	东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214
联系电话	0769-87600377 13556776933

产品详情

耐热级PMMA韩国LG IH830C.PMMA红色尾灯料

LG PMMA IH830C

聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸产品说明：

LG PMMA IH830C是一种聚甲基丙烯酸甲酯-丙烯酸材料。加工方式为:注射成型。LG PMMA IH830C的主要特性有:

阻燃/额定火焰

通过 ROHS 认证

LG PMMA IH830C的典型应用领域为:汽车行业

会员资料

LG PMMA IH830C 物性表

基本信息	通用
用途	通用
RoHS 合规性	RoHS 合规
加工方法	注射成型

PMMA 韩国LG IH830C

产品性能：

无色透明，透光率达90%-92%，韧性强，比硅玻璃大10倍以上。

光学性、绝缘性、加工性及耐候性佳。

溶解于苯、甲苯、二氯乙烷、三氯甲烷和丙酮等有机溶剂。

具有较高透明度和光亮度，耐热性好，并有坚韧，质硬，刚性特点，热变形温度80℃，弯曲强度110Mpa。

密度1.14-1.20g/cm³，变形温度76-116℃，成型收缩率0.2-0.8%。

线膨胀系数0.00005-0.00009/℃，热变形温度68-69℃（74-107℃）。

产品应用：它的成型有浇铸，射出成型，机械加工、热成型等。尤其是射出成型，可以大批量生产，制程简单，成本低。因此，它的应用日趋广泛，它用于仪器仪表零件、汽车车灯、光学镜片、透明管道。

有机玻璃压克力（亚克力）在建筑业中的应用在建筑方面，有机玻璃压克力（亚克力）主要应用于建筑采光体、透明屋顶、棚顶、电话亭、楼梯和房间墙壁护板等方面；卫生洁具方面有浴缸、洗脸盆、化妆台等产品。

在高速公路及高等级道路照明灯罩及汽车灯具方面的应用发展也相当快。其中，建筑采光体、浴缸、街头广告灯箱和电话亭等方面的市场增长较快，今后的发展空间较大，市场前景十分广阔。