

# CHELIC气立可气动元件

产品名称	CHELIC气立可气动元件
公司名称	厦门信悦达自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:CHELIC气立可 型号:DN/DMB/DU 适用范围:自动化设备
公司地址	厦门厦门市湖里区嘉禾路396号B305室
联系电话	86-05928848885/5560755 15359240938

## 产品详情

品牌	CHELIC气立可	型号	DN/DMB/DU
适用范围	自动化设备	种类	气动元件
缸径	10/20/32/40/50/63/80/100/125/160/200 ( mm )	气缸数	10

dn 系列 標準型氣缸

下載2d圖檔

型式	缸徑 mm	理論 出力k gf	作動形式	固定形 式	使用 速度 mm/s	使用壓力 範圍kgf/c m2(kpa)	標準 行程m m
dn-3 2	32	40.2	複動	標準型fa 型fb 型lb 型ca 型cb 型tc 型	50-70 0	1-9(100-90 0)	25-500
dn-4 0	40	62.8					
dn-5 0	50	98.1					
dn-6 3	63	155.8					
dn-8 0	80	251.2					
dn-1 00	100	392.5					
dnd- 32	32	34.5	複動(兩軸 式)	標準型fa 型fb 型lb 型ca 型cb 型tc 型	50-50 0	1-9(100-90 0)	25-300
dnd- 40	40	52.8					
dnd- 50	50	82.4					
dnd- 63	63	140.1					

dnd-80	80	226.7					
dnd-100	100	352.2					
dnl-32	32	34.5	複動(兩軸可調整行程)	標準型fa 型fb 型lb 型ca 型cb 型tc 型	50-500	1-9(100-900)	25-300
dnl-40	40	52.8					
dnl-50	50	82.4					
dnl-63	63	140.1					
dnl-80	80	226.7					
dnl-100	100	352.2					

註: 理論出力是壓力供給為 5kgf/cm<sup>2</sup>時之數據.

dmb 系列 標準型氣缸

下載2d圖檔

型式	缸徑 mm	理論出力 kgf	作動形式	固定形式	使用速度 mm/s	使用壓力範圍 kgf/cm <sup>2</sup> (kpa)	標準行程 mm
dmb-32	32	40.2	複動	標準型fa 型fb 型lb 型ca 型cb 型tc 型	50-700	1-9(100-900)	50-500
dmb-40	40	62.8					
dmb-50	50	98.1					50-600
dmb-63	63	155.8					
dmb-80	80	251.2					50-700
dmb-100	100	392.5					
dmb-125	125	613.2					
dmb-160	160	1004.8					
dmb-200	200	1570					
dmbd-32	32	34.5					複動(兩軸式)
dmbd-40	40	52.8					
dmbd-50	50	82.4	50-600				
dmbd-63	63	140.1					
dmbd-80	80	226.7	50-700				
dmbd-100	100	352.2					
dmbd-125	125	613.2					

125							
dmbd-160	160	1004.8					
dmbd-200	200	1570					
dmb1-32	32	34.5	複動(兩軸可調整行程)	標準型fa 型fb 型lb 型ca 型cb 型tc 型	50-500	1-9(100-900)	50-500
dmb1-40	40	52.8					
dmb1-50	50	82.4					50-600
dmb1-63	63	140.1					
dmb1-80	80	226.7					50-700
dmb1-100	100	352.2					
dmb1-125	125	613.2					
dmb1-160	160	1004.8					
dmb1-200	200	1570					

註: 理論出力是壓力供給為 5kgf/cm<sup>2</sup>時之數據.

du 系列 標準型氣缸

下載2d圖檔

型式	缸徑 mm	理論 出力k gf	作動形式	固定形 式	使用 速度 mm/s	使用壓力 範圍kgf/c m <sup>2</sup> (kpa)	標準行 程mm
du-40	40	62.8	複動	標準型 fa 型fb 型lb 型ca 型cb 型tc 型	50-70 0	1-9(100-90 0)	25-300
du-50	50	98.1					
du-63	63	155.8					
du-80	80	251.2					
du-100	100	392.5					
du-125	125	613.3					
du-150	150	883.1					
dud-40	40	52.8	複動(兩軸式 )	標準型 fa 型fb 型lb 型ca 型cb 型tc 型	50-50 0	1-9(100-90 0)	25-300
dud-50	50	82.4					
dud-63	63	140.1					
dud-80	80	226.7					
dud-100	100	352.2					
dud-125	125	562.7					
dud-150	150	820					
dul-40	40	52.8	複動(兩軸可 調整行程)	標準型 fa 型fb 型lb 型ca 型cb 型tc 型	50-50 0	1-9(100-90 0)	25-300
dul-50	50	82.4					
dul-63	63	140.1					
dul-80	80	226.7					
dul-100	100	352.2					
dul-125	125	562.7					

5						
dul-15 0	150	820				

註: 理論出力是壓力供給為 5kgf/cm<sup>2</sup>時之數據.